



Antena sectorial para radio estaciones base airMAX de 90 grados de cobertura horizontal, 5 GHz (5.15-5.85 GHz) de 20 dBi

SKU: AM-5G20-90 Marca: UBIQUITI Categoría: Sectoriales

\$4,130.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena de 20 dBi con doble polaridad simultánea <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia de 5.15-5.85 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones compactas: 700 x 135 x 70 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye montaje universal y soporte Rocket <li style='margin-bottom: 5px;*>Interferencia reducida, integración plug and play </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 5.15-5.85 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 19.4-20.3 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización: Dual-Linear <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento entre polarizaciones: 28 dB Min. <li style='margin-bottom: 5px;*>HPOL Beamwidth: 91° (6 dB) <li style='margin-bottom: 5px;*>VPOL Beamwidth: 85° (6 dB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo eléctrico: 4° <li style='margin-bottom: 5px;*>Downtilt eléctrico: 2° <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. VSWR: 1.5:1 </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 700 x 135 x 70 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 5.9 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al viento: 200 km/h (125 mph) <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga por viento: 182 N @ 200 km/h <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Universal Pole Mount </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñada para integrarse con radios Rocket <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con tecnología airMAX <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándar ETSI EN 302 326 DN2 </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interferencia reducida, mayor ganancia</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/AMSector/reduce.PNG' alt='Interferencia reducida'> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño industrial</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/AM5AC/Plug%20and%20play.PNG' alt='Integración Plug and Play'> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes PtMP (Point-to-MultiPoint) <li style='margin-bottom: 5px;*>Backhaul inalámbrico de alta capacidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Internet de banda ancha para corporativos <li style='margin-bottom: 5px;*>ISP de acceso residencial <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes hotspots al aire libre <!-- Sección de beneficios --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta ganancia para redes de largo alcance <li style='margin-bottom: 5px;*>Bajo nivel de interferencia por aislamiento de polarización <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación rápida y sencilla con montaje integrado <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño mecánico robusto para uso exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Combinación óptima con radios Rocket para redes carrier-class <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble polaridad simultánea para mayor capacidad
Característica 2	Aislamiento de polarización de 28 dB mínimo
Característica 3	Montaje universal con soporte Rocket integrado
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones reducidas
Característica 5	Reducción de interferencia en entornos densos
Característica 6	Conexión plug-and-play sin configuración compleja