



Antena Transmisora AM Esclava Para Protección de Mercancía

SKU: CA78L/F1S Marca: Century Categoría: Lectores EAS

\$9,759.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena transmisora <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere antena Maestra: CA78L/F1C <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 58 kHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: 220 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima: 5A@ 120 VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1548 x 405 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Grosor del marco: 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Grosor de la base: 130 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 15 Kg <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 20px; opacity: 0.8;*> *El rango de detección depende de la calidad de la alimentación, niveles de ruido así como el tipo de tags. </p> </div> <!-- Sección de requerimientos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Requerimientos de entorno de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegúrese de que la antena esté instalada en un entorno con buena ventilación <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegúrese de que el entorno esté limpio y seco. <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegúrese de que no haya posibilidad de que entre agua en el marco de la antena <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegúrese de que no haya objetos metálicos grandes, como el marco metálico de la puerta, el gabinete o el carrito de compras cerca de la antena. <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegúrese de que no haya una etiqueta de 58 KHz cerca de la antena. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Requerimientos de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Todas las antenas dentro de los 40 m deberán usar la misma fuente de alimentación de 110 VCA, y el cable neutro y el cable vivo deben estar en la misma posición, es decir, neutro a la izquierda y vivo a la derecha. <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a tierra de alta calidad (en la caja de distribución): el voltaje entre vivo y tierra debe ser de 110VCA. <li style='margin-bottom: 5px;*>La energía suministrada por UPS o generador privado no es aceptable. <li style='margin-bottom: 5px;*>El cable vivo no se conectará a ninguna electricidad dinámica. El cable con corriente es mejor usar la misma fuente de alimentación para los sistemas de iluminación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Requerimientos externos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegúrese de que la fuente de alimentación de la toma de corriente sea independiente (no la comparta con otros equipos eléctricos) y que la toma de corriente tenga una buena conexión a tierra (puede usar un multímetro para probar el voltaje entre el cable de fase y la conexión a tierra, que debe ser de 110V o 220V). <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación sea normal <li style='margin-bottom: 5px;*>Las etiquetas de 58 KHz deben estar a 3 mts o más de la antena. </div> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;*> Nota: No se recomienda en bibliotecas, ferreterías, producto de metal, equipos electrónicos directamente o lugares con gran cantidad de metal. </p> </div> <div> <!-- Nota de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 255, 0.05);*> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;*> En caso de manejar carriles tomar en cuenta la estructura: Maestra - Esclava - Maestra. </p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de etiquetas a 58 kHz para protección de mercancía
Característica 2	Operación esclava vinculada a antena maestra CA78L/F1C
Característica 3	Estructura robusta de 15 kg para entornos comerciales exigentes
Característica 4	Consumo controlado de 220 W con corriente máxima de 5 A a 120 VCA
Característica 5	Marco de 45 mm y base de 130 mm para estabilidad mecánica
Característica 6	Requiere instalación en entorno seco, ventilado y libre de metales cercanos