



Antena UHF Helicoidal / 400-470 MHz / Ganancia 0 dBd / Perfil Recortado 170 mm / Conector Rosca Monopolo / Omnidireccional Vertical

SKU: DEPR450    Marca: TXPRO    Categoría: Radios Portátiles

\$44.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La antena helicoidal recortada UHF de 400-470 MHz está diseñada como reemplazo profesional para radios portátiles Motorola, ofreciendo la cobertura de compatibilidad más amplia del catálogo con más de 60 modelos soportados entre las series EP450, DEP450, CP, PRO, GP, HT, MTX, EX, SP, P y DP1400. Su ganancia unitaria de 0 dBd, patrón omnidireccional y polarización vertical garantizan un desempeño de radiación estable en aplicaciones de movilidad donde el radio cambia de posición constantemente. El perfil compacto de 170 mm (6.7 in) reduce la exposición a enganches en entornos industriales, mientras que la construcción en uretano con capota de ABS asegura resistencia mecánica. Con una relación de onda estacionaria (ROE) menor a 2.0 e impedancia de 50 ohmios, esta antena protege la etapa de salida del transceptor al mantener una carga adecuada. El conector rosca tipo monopolo permite una instalación rápida y segura sin requerir herramientas adicionales.

**Características Generales**

Antena helicoidal recortada para banda UHF 400-470 MHz

Ganancia unitaria de 0 dBd con radiación omnidireccional y polarización vertical

ROE menor a 2.0 e impedancia de 50 ohmios

Perfil compacto de 170 mm (6.7 in) para reducir enganches

Cuerpo de uretano con capota de ABS y conector rosca monopolo

Compatibilidad con más de 60 modelos Motorola de las series EP450, DEP450, CP, PRO, GP, HT, MTX, EX, SP, P y DP1400

Desempeño

Rango de frecuencia: 400-470 MHz

Ganancia: 0 dBd (unitaria)

Patrón de radiación: Omnidireccional

Polarización: Vertical

ROE: < 2.0

Impedancia: 50 ohmios

Físicas y Eléctricas

Longitud: 170 mm (6.7 in)

Material del cuerpo: Uretano

Material de la capota: AB

Tipo de conector: Rosca monopolo

Contenido del Paquete: 1x Antena helicoidal recortada UHF

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatibilidad universal con más de 60 modelos Motorola           |
| Característica 2 | Longitud reducida que minimiza enganches en entornos industriales |
| Característica 3 | ROE menor a 2.0 e impedancia 50 Ω protege el transceptor          |
| Característica 4 | Desempeño uniforme en cualquier orientación del radio portátil    |
| Característica 5 | Cuerpo de uretano y capota ABS para alta durabilidad              |
| Característica 6 | Reemplazo directo sin configuración ni herramientas adicionales   |