



Antena UHF Helicoidal Recortada / 400-470 MHz / 5.8 dBi / 50 Ω / 170 mm / 3.5 in / Omnidireccional

SKU: TX4069 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$83.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena helicoidal recortada diseñada para radios portátiles profesionales en banda UHF, operando en el rango de 400-470 MHz con frecuencia central de 460 MHz. Ofrece ganancia de 5.8 dBi con patrón de radiación omnidireccional que garantiza cobertura uniforme en 360°, ideal para entornos de operación móvil donde la orientación de la antena varía constantemente. Su construcción en uretano con capota de plástico ABS proporciona durabilidad en condiciones de uso intensivo, mientras que su formato compacto de 170 mm facilita el transporte sin comprometer el rendimiento de enlace.

Características Principales

Rango de frecuencia:	400-470 MHz con frecuencia central de 460 MHz
Ganancia:	5.8 dBi para alcance extendido en comunicaciones UHF
Radiación:	omnidireccional con polarización vertical
Impedancia:	de 50 ohmios para acoplamiento óptimo con radios profesionales
Conector:	tipo rosca monopolo para montaje estable y confiable
Material de cuerpo:	en uretano con capota protectora en plástico ABS
Longitud total:	170 ± 3 mm (longitud de antena activa: 9 cm / 3.5 in)

Especificaciones Técnicas

Tipo de Antena	Helicoidal recortada
Rango de Frecuencia	400-470 MHz
Frecuencia Central	460 MHz
Impedancia	50 Ω
Ganancia	5.8 dBi
Radiación	Omnidireccional
Polarización	Vertical
ROE	—
Material	Uretano
Material de Capota	Plástico ABS
Conector	Tipo rosca (monopolo)
Longitud Total	170 ± 3 mm
Longitud de Antena	9 cm / 3.5 in
Compatibilidad	Multi-modelo con series DEP y DGP

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radiación omnidireccional para cobertura 360° uniforme
Característica 2	Polarización vertical optimizada para comunicaciones terrestres
Característica 3	Conector rosca monopolo para instalación rápida y segura
Característica 4	Construcción en uretano con capota ABS resistente a impactos
Característica 5	Longitud compacta de 170 mm para portabilidad profesional
Característica 6	Compatibilidad multi-modelo con series DEP y DGP