



Antena UHF Individual / 865-928 MHz / Ganancia > 9dBi / VSWR ≤ 1.3:1 / Ancho de Haz 70°/70° / Conector N-hembra / Carcasa IP67

SKU: NX9775 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$15,161.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena UHF individual de polarización circular diseñada para aplicaciones profesionales de identificación por radiofrecuencia en entornos exigentes. Opera en la banda 865-928 MHz con ganancia superior a 9 dBi y relación de onda estacionaria VSWR ≤ 1.3:1, garantizando transmisión eficiente y mínima reflexión de señal. Su construcción robusta con grado de protección IP67 permite instalación en exteriores y condiciones adversas, mientras que su ancho de haz de 70°/70° proporciona cobertura precisa orientada hacia zonas de paso. Es compatible con tags NX9757 para control de errantes no intrusivo, así como con tags NX9785 y NX9786 para gestión de activos, con capacidad de generación de alarmas ante eventos configurables. Características principales: Antena polarizada circularmente para lectura omnidireccional de tags; Frecuencias de trabajo: 865-928 MHz (902-928 MHz para FCC); Ganancia: > 9 dBi; VSWR: ≤ 1.3:1; Ancho de haz: 70°/70°; Conector: N-hembra; Carcasa plástica muy resistente con grado de protección IP67; Dimensiones: 240 x 270 x 60 mm (9.45 x 10.63 x 2.36 pulgadas); Peso: 600 g; Colocación recomendada: antena en cada lateral de la puerta a controlar, orientada hacia la zona de paso. Especificaciones técnicas: Eléctricas: Banda de frecuencia: 865-928 MHz; Banda FCC: 902-928 MHz; Ganancia: > 9 dBi; VSWR: ≤ 1.3:1; Polarización: Circular; Ancho de haz: 70° / 70°; Conector: N-hembra; Mecánicas: Dimensiones: 240 x 270 x 60 mm; Dimensiones (imperial): 9.45 x 10.63 x 2.36 pulgadas; Peso: 600 g; Material carcasa: Plástico muy resistente; Grado de protección: IP67; Estándar adicional: IP40; Aplicaciones: Control de errantes: Detección e identificación de tags NX9757; Control de activos: Tags NX9785 y NX9786; Función de alarma: Generación de alarma en caso de eventos; Instalación típica: Lateral de puerta, orientada a zona de paso; Compatibilidad con tags: NX9757; Control de errantes no intrusivo: NX9785; Control de activos: NX9786.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Polarización circular para lectura omnidireccional de tags
Característica 2	Carcasa plástica resistente con grado IP67 para exteriores
Característica 3	Conector N-hembra para instalación estable y segura
Característica 4	Ancho de haz 70°/70° que optimiza la zona de cobertura
Característica 5	Detección de tags NX9757 para control de errantes no intrusivo
Característica 6	Identificación de activos con tags NX9785 y NX9786