



Antena VHF / 136-174 MHz / Ganancia Unitaria / 3.34' (85 mm) / SMA Hembra / TX-500

SKU: TX500ANT Marca: TXPRO Categoría: Diademas, Micrófonos y Cargadores

\$99.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Antena VHF Compacta para Radios Profesionales TX-500</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Esta antena VHF está específicamente diseñada para operar en el rango de 136-174 MHz, ofreciendo una solución de RF optimizada para comunicaciones profesionales en entornos industriales, de seguridad y operativos. Su diseño de ganancia unitaria garantiza un patrón de radiación omnidireccional equilibrado, ideal para mantener comunicaciones consistentes sin distorsión angular. La longitud ultracompacta de 3.34 pies (85 mm) minimiza el perfil físico del equipo, reduciendo riesgos de enganche en espacios confinados o durante desplazamiento táctico. El conector SMA hembra profesional asegura una interfaz mecánica robusta con baja pérdida de inserción y alta repetibilidad en ciclos de conexión.</p><h3 style='font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Rango de Operación</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;'>136 - 174 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Longitud Física</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;'>3.34' (85 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Conector</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;'>SMA Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;'>TX-500</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Banda</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;'>VHF</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; margin-top: 1rem;'><div style='font-size: 0.95rem; line-height: 1.6; color: inherit;'>Comunicaciones profesionales móviles, operaciones de seguridad privada, coordinación de equipos de campo, gestión de flotas, servicios de emergencia, mantenimiento industrial y cualquier despliegue que requiera confiabilidad RF en la banda VHF con radios de la serie TX-500.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimizada para banda VHF profesional
Característica 2	Conexión SMA hembra de grado industrial
Característica 3	Formato compacto para portabilidad máxima
Característica 4	Sintonización precisa 136-174 MHz
Característica 5	Diseño de ganancia unitaria equilibrada
Característica 6	Interoperabilidad nativa con serie TX-500