



Antena VHF Phase III / Rendimiento Superior / Potencia de entrada 150 W / Construcción Ethafoam / Elementos Plateados / VSWR <1.5:1 / 3 MHz Ancho de Banda / SO-239 Quick Connect

SKU: 6400R    Marca: SHAKESPEARE    Categoría: Marinas

\$9,197.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Phase III modelo: Phase III

Antena VHF de alto rendimiento diseñada para aplicaciones marinas profesionales. Construcción robusta con sistema de espaciadores ethafoam que aísla los radiadores de vibraciones para servicio prolongado y confiable. Elementos plateados en plata que proporcionan máximo alcance, claridad y eficiencia en transmisión. Radome de fibra de vidrio grueso con acabado de poliuretano blanco de alto brillo que previene el amarillamiento. Manga de montaje de acero inoxidable para mayor durabilidad y prevención de oxidación. Diseño de 12 facetas que indexa y evita la rotación de la antena durante la instalación.

Sistema de espaciadores ethafoam

Elementos: Plateados

Radome: Fibra de vidrio grueso con acabado poliuretano blanco

Montaje: Manga de acero inoxidable

12 facetas con indexación anti-rotación

Conexión: SO-239 quick connect

Especificaciones Técnicas

Frecuencia: VHF

VSWR: <1.5:1 a 156.8 MHz

Ancho de Banda: 3 MHz dentro de 2.0:1 VSWR

Frecuencia Central: 156.8 MHz

Potencia de entrada: 150 W

Resistencia: Alta velocidad y vientos fuertes

Apariencia: Acabado sleek y lujoso

Prevención: Anti-amarillamiento

Durabilidad: Resistente a la corrosión marina

Ventajas de Instalación

Quick Connect: SO-239 permite remoción sin torcer cable coaxial

Indexación: 12 facetas previene rotación durante instalación

Montaje: Manga de acero inoxidable para durabilidad

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ethafoam aísla radiadores de vibraciones para durabilidad extendida |
| Característica 2 | Radomo de fibra de vidrio con acabado anti-amarillamiento           |
| Característica 3 | Manga de montaje en acero inoxidable resistente a corrosión marina  |
| Característica 4 | Elementos plateados en plata para máximo alcance y claridad         |
| Característica 5 | Diseño de 12 facetas que previene rotación durante instalación      |
| Característica 6 | Conector SO-239 Quick Connect para despliegue rápido                |