



SKU: TX-PQ136512-PLSYS Marca: TXPROMARINE Categoría: Móviles

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena VHF-UHF diseñada para operación dual en bandas de 136 a 512 MHz, eliminando la necesidad de múltiples antenas en embarcaciones o vehículos móviles. Su patrón de radiación omnidireccional de 360 grados garantiza cobertura uniforme sin puntos ciegos en la recepción. La ganancia de 2.1 dBi mantiene estabilidad de señal en entornos con alta interferencia electromagnética típica de zonas marítimas. El conector PL-259 macho de estándar marino permite instalación directa en equipos de radio compatibles. Con capacidad de potencia máxima de 200W, soporta transmisión continua sin distorsión ni degradación del rendimiento.

Características Generales

- Cobertura de frecuencia: VHF/UHF 136-512 MHz
- Ganancia: 2.1 dBi
- Longitud: 55.8 cm (22 in)
- Patrón de radiación: Omnidireccional 360°
- Aplicación: Marina y terrestre
- Desempeño de potencia: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Rango de frecuencia: 136-512 MHz
- Potencia máxima: 200W
- Conector: PL-259 macho estándar marino

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Radiofrecuencia: 136-512 MHz
- Ganancia: 2.1 dBi
- Patrón de radiación: Omnidireccional 360°
- Desempeño de potencia: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Especificaciones físicas: Longitud: 55.8 cm (22 in)
- Conector: PL-259 macho
- Tipos de conectores: Estándar marino
- Diseños: Compacto, fácil instalación

Contenido del Paquete

- Antena VHF-UHF TXPQ136512PLSYS
- Conector PL-259 macho integrado
- Listo para instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura dual VHF-UHF en una sola antena sin cambios de hardware
Característica 2	Radiación omnidireccional 360° para recepción constante en cualquier dirección
Característica 3	Conector PL-259 macho estándar marino para instalación directa en embarcaciones
Característica 4	Potencia máxima 200W con transmisión limpia sin distorsión de señal
Característica 5	Diseño compacto de 55.8 cm para montaje en espacios reducidos
Característica 6	Calibración única por banda reduce tiempo de configuración operativa