



Antena WiFi Doble Banda SMA, 3 dBi, Magnética, cable 1.5M

SKU: PR1KRD30 Marca: TELTONIKA Categoría: Omnidireccionales

\$234.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Parameters</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frequency Range: 2400-2483.5/5150-5905 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarization: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Gain: 3.0 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>V.S.W.R. < 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedance: 50 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable: RG174, 1500 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Connector: RP-SMA Male <li style='margin-bottom: 5px;'>Mounting Method: Magnet <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating Temperature: -40 °C to +75 °C </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble banda 2.4/5 GHz para máxima compatibilidad
Característica 2	Polarización vertical para señal estable
Característica 3	Cable RG174 de alta flexibilidad 1.5 m
Característica 4	Conector RP-SMA macho de conexión directa
Característica 5	Base magnética para despliegue instantáneo
Característica 6	Operación extrema -40°C a +75°C