



Antioxidante en aerosol, ofrece gran resistencia a los efectos del intemperismo en climas húmedos y salinos 454 ml.

SKU: SILIJET-40 Marca: SILIMEX Categoría: Para Redes RJ-45

\$121.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p>Silijet40 es un producto utilizado como agente soldador mecánico, es un producto formulado para lubricar, limpiar y proteger piezas metálicas expuestas a la oxidación y corrosión.</p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicaciones de uso.</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplique de acuerdo a las condiciones de clima u operación que afecten las piezas mecánicas o partes a tratar. <li style='margin-bottom: 5px;'>En zonas de difícil acceso utilice el tubo de extensión. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Precauciones.</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere agitarse antes de utilizar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplique a una distancia mínima de 15 a 20 cm del sistema a tratar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Evite aplicar en exceso, utilice el tubo de extensión para lugares de difícil acceso. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación.</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bote 454 ml. </div> </div> <div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/rV38TCU18N8?allowfullscreen='</iframe> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege piezas metálicas contra oxidación y corrosión prolongada
Característica 2	Lubrica, limpia y protege en una sola aplicación
Característica 3	Tubo de extensión para acceso a zonas reducidas
Característica 4	Fórmula especializada para climas húmedos y salinos
Característica 5	Aplicación precisa sin agitado previo a 15-20 cm
Característica 6	Funciona como alojatodo mecánico para mantenimiento