



Anunciador Remoto de Incendio / LCD Retroiluminado 80 Caracteres / Puerto EIA-485 / Hasta 32 Unidades por Panel / Alimentación 24 VCC

SKU: FDU-80 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$12,387.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El FDU80 es un anunciador remoto de incendio equipado con pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres que replica en puntos remotos del edificio la información de estado generada por el panel de control de alarma contra incendio (FACP). Se conecta directamente al puerto de terminal EIA-485 del panel sin requerir programación adicional, desplegando en tiempo real el estado de zonas, dispositivos y eventos del sistema. Es compatible con los paneles NFS2-640, NFS-320 y FireWarden-100-2, permitiendo la instalación de hasta 32 unidades por panel para cobertura distribuida de anuncio. Incorpora switches de control para reconocimiento, silencio, simulacro y reinicio, así como LEDs de estado para encendido, alarma, falla, supervisión y alarma silenciada. La alimentación puede obtenerse directamente desde el panel o mediante fuente remota de 24 VCC, brindando flexibilidad en la instalación.

Características Generales

- Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres que replica la información del panel
- Compatible con paneles NFS2-640, NFS-320 y FireWarden-100-2
- Hasta 32 anunciadores FDU-80 por panel mediante puerto EIA-485
- Switches de control para reconocimiento, silencio, simulacro y reinicio
- LEDs de estado para encendido, alarma, falla, supervisión y alarma silenciada
- Conexión directa al puerto de terminal del panel sin programación adicional
- Alimentación desde el panel o con fuente remota de 24 VCC

Desempeño

Pantalla: LCD retroiluminada de 80 caracteres

Comunicación: Puerto EIA-485

Capacidad máxima: 32 anunciadores por panel

Funciones locales: Reconocimiento, silencio, simulacro, reinicio

Indicadores: LEDs de encendido, alarma, falla, supervisión, alarma silenciada

Físicas / Eléctricas

Voltaje de alimentación: 24 VCC

Fuente de alimentación: Desde panel o fuente remota

Configuración: Sin programación, conexión directa

Contenido del Paquete

Anunciador remoto FDU80

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Replica en remoto toda la información del panel de control
Característica 2	Conexión directa sin programación adicional al puerto EIA-485
Característica 3	Control local de reconocimiento, silencio, simulacro y reinicio
Característica 4	Indicación visual completa por LEDs de alarma, falla y supervisión
Característica 5	Expansible hasta 32 anunciadores por panel de control
Característica 6	Alimentación flexible desde panel o fuente remota de 24 VCC