



Anunciador Remoto LCD / 640 Caracteres / Textos en Español / Teclado de Goma / Puerto RDP 1219 m (4000 ft) / 160 Caracteres Visibles

SKU: LCD-160-SP Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$22,798.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Anunciador remoto LCD de 640 caracteres con textos y mensajes en español, diseñado para operar con el panel de detección de incendios NFS2-3030-SP y el anunciador de red NCA-2. Repite los 160 caracteres superiores de la pantalla del panel principal, mostrando mensajes de evento y textos personalizados programados en el sistema. Incorpora teclado de goma con teclas fijas y soft keys programables, indicadores LED de estado y puerto de datos RDP para conexión a distancia. Se instala en gabinetes con ubicaciones de módulo ACS e incluye entrada para interruptor de llave AKS-1.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD de 640 caracteres con textos y mensajes en español<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Muestra los 160 caracteres superiores del panel NFS2-3030-SP y mensajes personalizados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Teclado de goma con teclas fijas y teclas programables (soft keys)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicadores LED de alarma, prealarma, seguridad, supervisorio y falla del sistema<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto de datos RDP con hasta 1219 m (4000 ft) de distancia al panel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada para interruptor de llave AKS-1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Se instala en dos ubicaciones de módulo anunciador ACS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pantalla LCD: 640 caracteres<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Caracteres visibles: 160 superiores del panel<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Idioma: Español<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad: Panel NFS2-3030-SP, anunciador NCA-2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas / Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Teclado: Goma con teclas fijas y programables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Indicadores LED: Alarma, prealarma, seguridad, supervisorio, falla<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Puerto de comunicación: RDP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Distancia máxima al panel: 1219 m (4000 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Entrada para interruptor de llave: AKS-1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ubicaciones de instalación: Dos módulos ACS</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Anunciador remoto LCD160SP</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Repetición en español de los 160 caracteres superiores del panel principal para monitoreo remoto de eventos
Característica 2	Teclado de goma con teclas fijas y soft keys programables para acceso rápido a funciones
Característica 3	Indicadores LED de alarma, prealarma, seguridad, supervisorio y falla para identificación inmediata del estado
Característica 4	Conexión RDP hasta 1219 m (4000 ft) para flexibilidad de ubicación respecto al panel
Característica 5	Entrada para interruptor de llave AKS-1 para control de acceso y seguridad operativa
Característica 6	Instalación en dos ubicaciones de módulo ACS para integración directa en gabinetes estándar