



Anunciador Remoto LCD / 80 Caracteres / Retroiluminado / EIA-485 / 32 Unidades / 1,828 m (5,997 ft)

SKU: LCD2-80 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$23,160.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El anunciador remoto LCD de 80 caracteres está diseñado para integrarse con paneles de control de alarma contra incendio y anunciadores de red compatibles que soporten dicho formato de visualización. Se conecta directamente al puerto EIA-485 de cuatro hilos del panel principal y reproduce en tiempo real la información mostrada por el mismo, incluyendo mensajes de evento, hora, fecha y dirección del punto. La pantalla retroiluminada facilita la lectura en condiciones de poca iluminación. Permite ejecutar funciones de reconocimiento, silencio de señal, simulacro y reinicio de forma remota, reduciendo la necesidad de desplazamiento al panel principal. Además, integra una sirena piezoeléctrica local con tonos distintivos para alarma y falla, y LEDs indicadores de eventos generales anormales conforme a la norma UL 864 9ª edición.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres (20 caracteres x 4 líneas)Imita la pantalla de los paneles NFS-320, NFS2-640, NFS2-3030 y NCA-2Controles remotos de reconocimiento, silencio de señal, simulacro y reinicioHasta 32 unidades en un mismo circuito EIA-485, con hasta 1,828 m (5,997 ft) entre cada unaLEDs de eventos generales anormales en paneles listados UL 864 9ª ediciónModo ACS para anunciación de puntos seleccionados (requiere VeriFire Tools 6.90 o superior)Sirena piezoeléctrica local con sonido distinto para alarma y falla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla: LCD retroiluminada de 80 caracteres (20 x 4 líneas)Compatibilidad: NFS-320, NFS2-640, NFS2-3030, NCA-2Comunicación: Puerto EIA-485 de cuatro hilosCapacidad de red: Hasta 32 unidades por circuitoDistancia máxima entre unidades: 1,828 m (5,997 ft)Modo ACS: Anunciación de puntos seleccionados (requiere VeriFire Tools 6.90 o superior)Sirena: Piezoeléctrica local con tonos diferenciados para alarma y fallaLEDs: Eventos generales anormales conforme UL 864 9ª edición</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: EIA-485 de cuatro hilosAlimentación: Según especificaciones del panel compatible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Anunciador remoto LCD de 80 caracteresDocumentación de instalación y operación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reproduce pantalla de paneles NFS-320, NFS2-640, NFS2-3030 y NCA-2
Característica 2	Controles remotos de reconocimiento, silencio, simulacro y reinicio
Característica 3	Hasta 32 unidades por circuito EIA-485 con distancia extendida
Característica 4	Sirena piezoeléctrica local con tonos diferenciados para alarma y falla
Característica 5	Modo ACS para anunciación de puntos seleccionados con VeriFire Tools
Característica 6	LEDs de eventos generales anormales conforme UL 864 9ª edición