



Anunciador remoto LCD de 80 caracteres para paneles de detección de incendio direccionables

SKU: ANN-80 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$6,200.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El ANN-80 es un anunciador remoto LCD de Fire-Lite by Honeywell que replica en una pantalla de 80 caracteres retroiluminada la información del panel de control de incendio al que está conectado. Se comunica con el panel mediante la interfaz serial ANN-BUS de dos hilos y puede alimentarse desde el propio panel o desde una fuente remota. Incluye controles de reconocimiento, silenciar, evacuar y reset protegidos con llave de seguridad, y puede instalarse hasta 1,800 metros del panel. Es compatible con los paneles direccionables MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y la serie Endurance ES50X, ES50XI, ES200X y ES200XI.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres (20x4 líneas) que replica la información del panelInterfaz serial ANN-BUS de dos hilos; hasta 8 anunciadores por panel sin programación adicionalIndicadores de estado: energía CA, alarma, falla, supervisión y alarma silenciadaControles de reconocimiento, silenciar, evacuar y reset, habilitables de forma independienteLlave de seguridad que bloquea el gabinete y los controles ante acceso no autorizadoPuede ubicarse hasta 1,800 m (6,000 pies) del panel; gabinete supervisado contra sabotajeCertificado UL 864 novena edición, FM, CSFM y MEA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE DE OPERACIÓN18 a 28 VCC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONSUMO MÁXIMO40 mA a 24 VCC nominal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DISTANCIA MÁXIMA AL PANEL1,800 m (6,000 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ANUNCIADORES POR PANELHasta 8</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES136 x 174 x 35 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0°C a 49°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDAD RELATIVA93% ± 2% (no condensante)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL 864 9na ed., FM, CSFM, MEA 442-06-E</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres (20x4 líneas) que replica la información del panel
Característica 2	Interfaz serial ANN-BUS de dos hilos; hasta 8 anunciadores por panel sin programación adicional
Característica 3	Indicadores de estado: energía CA, alarma, falla, supervisión y alarma silenciada
Característica 4	Controles de reconocimiento, silenciar, evacuar y reset, habilitables de forma independiente
Característica 5	Llave de seguridad que bloquea el gabinete y los controles ante acceso no autorizado
Característica 6	Puede ubicarse hasta 1,800 m (6,000 pies) del panel; gabinete supervisado contra sabotaje
Característica 7	Certificado UL 864 novena edición, FM, CSFM y MEA