



Anunciador Serial LCD / 80 Caracteres / ANN-Bus / 1800 m (5905.5 ft) / 18 a 28 VDC / Controles con Llave

SKU: N-ANN-80 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$8,498.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El NANN80 es un anunciador serial LCD de 80 caracteres diseñado para paneles de control de alarma contra incendio (FACP). Replica de forma remota la información de estado del panel, incluyendo tipo de dispositivo, zona y condiciones de alarma, problema o supervisión. Se comunica mediante la interfaz de dos hilos ANN-Bus, que requiere programación mínima en el panel. La unidad puede alimentarse directamente desde el FACP o desde una fuente remota de 18 a 28 VDC. Su diseño permite la instalación de hasta ocho unidades en un mismo bus a una distancia máxima de 1800 m (5905.5 ft) del panel principal. Los controles de reconocimiento, silencio de señal, simulacro y reinicio se encuentran protegidos bajo un interruptor de llave para evitar manipulaciones no autorizadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Imita la información de estado del panel de control de alarma contra incendio (FACP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz serial ANN-Bus de dos hilos; requiere programación mínima del panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Controles de reconocimiento, silencio de señal, simulacro y reinicio bajo interruptor de llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>LED de estado para energía de CA, alarma, problema, supervisión y silencio de alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación de 18 a 28 VDC; hasta 8 unidades conectadas en el mismo ANN-Bus<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ubicación remota hasta 1800 m (5905.5 ft) del panel; color negro (versión blanca N-ANN-80-W)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres (20 x 4 líneas)<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Función: Replica información de estado del FACP (dispositivo, zona, alarma, problema, supervisión)<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Interfaz: Serial ANN-Bus de dos hilos<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Distancia máxima: 1800 m (5905.5 ft) desde el panel<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Capacidad de bus: Hasta 8 unidades por ANN-Bus<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Programación: Mínima requerida en el panel<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Controles: Reconocimiento, silencio de señal, simulacro y reinicio (bajo llave)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Alimentación: 18 a 28 VDC (desde FACP o fuente remota)<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Indicadores LED: Energía de CA, alarma, problema, supervisión, silencio de alarma<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Color: Negro (versión blanca disponible como N-ANN-80-W)<strong style='opacity: 0.8;'>Protección de controles: Interruptor de llave<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Anunciador serial LCD NANN80</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Replica en remoto toda la información del panel de control de alarma
Característica 2	Pantalla LCD retroiluminada de 20x4 caracteres para lectura clara
Característica 3	Conexión de dos hilos ANN-Bus con programación mínima requerida
Característica 4	Controles de reconocimiento, silencio, simulacro y reinicio bajo llave
Característica 5	LEDs de estado para CA, alarma, problema, supervisión y silencio
Característica 6	Hasta 8 unidades en un mismo bus a 1800 m (5905.5 ft) del panel