



Apagador con sensor de ocupación y vacancia XCT para espacios pequeños, unipolar, 120 V, 2 A

SKU: MSOPS25W Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$625.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El apagador Lutron MSOPS25W, de la línea Maestro, combina un interruptor con sensor de ocupación y vacancia que enciende y apaga la luz de forma automática. Usa tecnología XCT, un sensor infrarrojo pasivo más sensible que detecta movimientos finos, por lo que es apropiado para espacios pequeños como closets, alacenas, vestidores y lavanderías. Cuando no detecta movimiento durante el tiempo configurado, apaga la luz automáticamente para ahorrar energía.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tecnología XCT: sensor infrarrojo pasivo avanzado que detecta movimientos finos, como hojear un libroCobertura de hasta 83 m² en movimiento amplio y 37 m² en movimiento finoApagado automático configurable en 1, 5, 15 o 30 minutos sin detectar movimientoDetección de luz ambiental para optimizar el encendido automáticoUnipolar, 120 V~ 50/60 Hz, 2 A; controla focos LED, CFL e incandescentes/halógenosRecomendado para closets, alacenas, vestidores y lavanderíasNo incluye placa de pared (ver modelo CW-1-WH)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TecnologíaXCT (infrarrojo pasivo avanzado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Coberturahasta 83 m² (fina hasta 37 m²)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Apagado automático1, 5, 15 o 30 min</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Detección de luz ambientalpara optimizar el encendido automático</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipounipolar</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cargas compatiblesLED, CFL, incandescente/halógeno</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Recomendado paraclosets, alacenas, vestidores y lavanderías</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>No incluye placa de pared(ver modelo CW-1-WH)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IFrN-zJlu6w' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología XCT: sensor infrarrojo pasivo avanzado que detecta movimientos finos, como hojear un libro
Característica 2	Cobertura de hasta 83 m² en movimiento amplio y 37 m² en movimiento fino
Característica 3	Apagado automático configurable en 1, 5, 15 o 30 minutos sin detectar movimiento
Característica 4	Detección de luz ambiental para optimizar el encendido automático
Característica 5	Unipolar, 120 V~ 50/60 Hz, 2 A; controla focos LED, CFL e incandescentes/halógenos
Característica 6	Recomendado para closets, alacenas, vestidores y lavanderías
Característica 7	No incluye placa de pared (ver modelo CW-1-WH)