



Apagador de pared con sensor de ocupación y vacancia Maestro, 2 A a 120 V, unipolar, para espacios pequeños como clósets, alacenas y cuartos de lavado, blanco

SKU: MSOPS2WH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$553.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El apagador Maestro con sensor de ocupación y vacancia de Lutron combina un apagador de pared con un sensor infrarrojo pasivo que enciende y apaga la iluminación según la presencia de personas. Detecta el calor de los ocupantes en movimiento y ajusta la carga automáticamente, lo que evita que la luz quede encendida en espacios vacíos. Con capacidad de 2 A a 120 V, es ideal para espacios pequeños como clósets, depósitos, vestidores, alacenas y cuartos de lavado. Conmuta todo tipo de cargas de iluminación y puede configurarse en modo ocupación (encendido y apagado automáticos) o vacancia (encendido manual y apagado automático). La placa de pared se vende por separado (modelo CW-1).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Enciende la luz al detectar presencia y la apaga automáticamente cuando el espacio queda vacíoConmuta cualquier carga de iluminación: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescenteSensor PIR con tecnología XCT que detecta movimientos finos, como hojear un libroCampo de visión de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)Retardo de apagado ajustable en 1, 5, 15 o 30 minutos y sensibilidad alta o bajaDetección inteligente de luz ambiental: enciende solo si falta luz naturalRelevador Softswitch sin arqueo con vida promedio de 1,000,000 de ciclos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8; margin-bottom: 4px;*>120 V~, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad2 A de iluminación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipos de cargaLED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV, fluorescente</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SensorInfrarrojo pasivo (PIR) con tecnología XCT, 180°</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cobertura81 m² movimiento mayor / 36 m² movimiento menor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Retardo de apagado1, 5, 15 o 30 minutos (5 min de fábrica)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CableadoUnipolar, sin neutro (requiere cable de tierra)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionesUL y NOM</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/IFrN-zJlu6w' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende la luz al detectar presencia y la apaga automáticamente cuando el espacio queda vacío
Característica 2	Conmuta cualquier carga de iluminación: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente
Característica 3	Sensor PIR con tecnología XCT que detecta movimientos finos, como hojear un libro
Característica 4	Campo de visión de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)
Característica 5	Retardo de apagado ajustable en 1, 5, 15 o 30 minutos y sensibilidad alta o baja
Característica 6	Detección inteligente de luz ambiental: enciende solo si falta luz natural
Característica 7	Relevador Softswitch sin arqueo con vida promedio de 1,000,000 de ciclos