



Apagador de pared con sensor de ocupación y vacancia Maestro, 5 A de iluminación y 3 A para ventilador a 120 V, con opción de 3 vías y multilocalización, blanco

SKU: MS-OPS5M-WH

Marca: LUTRON ELECTRONICS

Categoría: Lutron Maestro

\$735.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El apagador Maestro con sensor de ocupación y vacancia de Lutron enciende y apaga la iluminación de forma automática al detectar la presencia de personas, lo que garantiza que la luz no quede encendida en espacios vacíos. Su capacidad de 5 A de iluminación y 3 A para ventilador a 120 V lo hace adecuado para baños, oficinas privadas y salas de juntas pequeñas. Conmuta todo tipo de cargas de iluminación y puede instalarse de forma unipolar, con un apagador mecánico de 3 vías o con apagadores acompañantes para controlar la carga desde varios puntos. El sensor puede configurarse en modo ocupación (encendido y apagado automáticos) o vacancia (encendido manual y apagado automático). La placa de pared se vende por separado (modelo CW-1).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Apaga la luz automáticamente en espacios desocupados, ideal para baños y oficinas privadasConmuta todas las cargas de iluminación: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescenteControla también ventiladores de hasta 3 A (1/10 HP) a 120 VFunciona con apagador mecánico de 3 vías o apagadores acompañantes para multilocalizaciónSensor PIR con tecnología XCT que detecta movimientos finos, como hojear un libroCampo de visión de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)Retardo de apagado ajustable en 1, 5, 15 o 30 minutos; detección inteligente de luz ambiental<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje120 V~, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad5 A de iluminación · 3 A de ventilador (1/10 HP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipos de cargaLED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV, fluorescente</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SensorInfrarrojo pasivo (PIR) con tecnología XCT, 180°</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cobertura81 m² movimiento mayor / 36 m² movimiento menor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Retardo de apagado1, 5, 15 o 30 minutos (5 min de fábrica)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CableadoUnipolar o 3 vías/multilocalización, sin neutro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesUL y NOM</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/iFrN-zju6w' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apaga la luz automáticamente en espacios desocupados, ideal para baños y oficinas privadas
Característica 2	Conmuta todas las cargas de iluminación: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente
Característica 3	Controla también ventiladores de hasta 3 A (1/10 HP) a 120 V
Característica 4	Funciona con apagador mecánico de 3 vías o apagadores acompañantes para multilocalización
Característica 5	Sensor PIR con tecnología XCT que detecta movimientos finos, como hojear un libro
Característica 6	Campo de visión de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)
Característica 7	Retardo de apagado ajustable en 1, 5, 15 o 30 minutos; detección inteligente de luz ambiental