



Apagador doble con sensor de ocupación Maestro para dos circuitos independientes, 6 A de iluminación por circuito a 120-277 V y ventilador a 120 V, unipolar, blanco

SKU: MSOP56DDVWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$1,773.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El apagador de doble circuito Maestro con sensor de ocupación de Lutron combina dos apagadores y un sensor infrarrojo pasivo en un solo dispositivo de pared. Permite controlar dos circuitos de iluminación de forma independiente, o bien un control en dos niveles del mismo espacio, como lo exigen ciertos códigos de energía (por ejemplo ASHRAE y Title 24 de California). Cada circuito conmuta hasta 6 A de iluminación a 120-277 V y ventiladores de hasta 4.4 A a 120 V, con retardo de apagado configurable por separado. Es una buena opción para salas de juntas, salones de clase y oficinas donde conviene combinar iluminación general y de acento con apagado automático. La placa de pared se vende por separado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controla dos circuitos independientes desde un solo punto de pared con sensor PIR integradoControl de iluminación en dos niveles para cumplir códigos de energía como Title 24 y ASHRAE6 A de iluminación por circuito a 120-277 V; ventilador de 4.4 A (1/6 HP) por circuito a 120 VConmuta todas las cargas: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescenteRetardo de apagado independiente por circuito: 1, 5, 15 o 30 minutos, con sensibilidad ajustableSensor XCT de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)Detección inteligente de luz ambiental; placa de pared se vende por separado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje120-277 V~, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Circuitos2 independientes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad por circuito6 A de iluminación · 4.4 A (1/6 HP) de ventilador a 120 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipos de cargaLED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV, fluorescente</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SensorInfrarrojo pasivo (PIR) con tecnología XCT, 180°, lente resistente a golpes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cobertura81 m² movimiento mayor / 36 m² movimiento menor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Retardo de apagado1, 5, 15 o 30 minutos por circuito (15 min de fábrica)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesUL, Title 20 / Title 24 de California</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Vídeos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/iFrN-zju6w' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla dos circuitos independientes desde un solo punto de pared con sensor PIR integrado
Característica 2	Control de iluminación en dos niveles para cumplir códigos de energía como Title 24 y ASHRAE
Característica 3	6 A de iluminación por circuito a 120-277 V; ventilador de 4.4 A (1/6 HP) por circuito a 120 V
Característica 4	Conmuta todas las cargas: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente
Característica 5	Retardo de apagado independiente por circuito: 1, 5, 15 o 30 minutos, con sensibilidad ajustable
Característica 6	Sensor XCT de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)
Característica 7	Detección inteligente de luz ambiental; placa de pared se vende por separado