



Apagador inteligente Sunnata on/off, 8 A iluminación y 5.8 A motor, acabado Deep Sea, para RadioRA 3

SKU: RRST8ANSDE Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,341.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El apagador Sunnata RRST-8ANS, en acabado Deep Sea, es un interruptor inteligente on/off que sustituye a un apagador convencional dentro del sistema RadioRA 3 de Lutron. Controla cargas de iluminación de hasta 8 A o motores de hasta 5.8 A (1/4 HP), y puede operarse desde la app de RadioRA 3, teclados, controles remotos Pico y sensores. Se instala en una caja de pared estándar con cable neutro y admite hasta cuatro interruptores complementarios Sunnata RF para controlar la carga desde hasta cinco ubicaciones distintas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Enciende y apaga desde la app, teclados, controles Pico, sensores y otros dispositivos RadioRA 3Soporta hasta 8 A de iluminación (mínimo 10 W/VA) o 5.8 A (1/4 HP) de carga de motorOpera a 120 V~ 50/60 Hz y requiere conexión de cable neutroMultiubicación: hasta 4 interruptores complementarios Sunnata RF, control desde 5 puntosAcabado satinado Deep Sea, con barra de luz LED de brillo ajustableInterruptor de servicio frontal (FASS) para cambiar focos sin cortar el circuitoCertificado cULus, NOM, FCC, IC, IFT; uso en interiores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SistemaRadioRA 3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje120 V~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carga de iluminación8 A (mínimo 10 W/VA)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carga de motor5.8 A (1/4 HP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AcabadoDeep Sea (satinado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MultiubicaciónHasta 5 puntos con interruptores complementarios</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CableadoRequiere neutro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionescULus, NOM, FCC, IC, IFT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AmbienteUso interior, 0-40 °C, 0-90% humedad no condensante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende y apaga desde la app, teclados, controles Pico, sensores y otros dispositivos RadioRA 3
Característica 2	Soporta hasta 8 A de iluminación (mínimo 10 W/VA) o 5.8 A (1/4 HP) de carga de motor
Característica 3	Opera a 120 V~ 50/60 Hz y requiere conexión de cable neutro
Característica 4	Multiubicación: hasta 4 interruptores complementarios Sunnata RF, control desde 5 puntos
Característica 5	Acabado satinado Deep Sea, con barra de luz LED de brillo ajustable
Característica 6	Interruptor de servicio frontal (FASS) para cambiar focos sin cortar el circuito
Característica 7	Certificado cULus, NOM, FCC, IC, IFT; uso en interiores