



Apagador Maestro con sensor de ocupación PIR y tecnología XCT, 6 A de iluminación en 120-277 V, unipolar o 3 vías, ideal para oficinas y espacios grandes

SKU: MSOP56M2DVWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$954.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El apagador Maestro con sensor de ocupación combina un apagador de pared con un sensor infrarrojo pasivo que detecta el calor de las personas en movimiento para encender y apagar la iluminación de forma automática. Gracias a la tecnología exclusiva XCT de Lutron reconoce movimientos finos, como teclear u hojear un libro, por lo que las luces permanecen encendidas mientras el espacio está ocupado. Maneja hasta 6 A de iluminación en 120-277 V y 3 A de ventilador en 120 V, sin necesidad de cable neutro. Es ideal para oficinas, salas de juntas, aulas y otros espacios grandes donde se busca ahorrar energía. Funciona en instalaciones unipolares o de 3 vías y admite apagadores acompañantes para controlar la carga desde varios puntos; la placa de pared se vende por separado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sensor infrarrojo pasivo con tecnología XCT que detecta movimientos finos, como teclear u hojear un libroCobertura de 81 m² en movimiento mayor y 36 m² en movimiento menor, con campo de visión de 180°Maneja todo tipo de cargas de iluminación: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescenteCapacidad de 6 A en iluminación (120-277 V) y 3 A en ventiladores (120 V)Modos Auto-ON/Auto-OFF o Manual-ON/Auto-OFF, con apagado ajustable a 1, 5, 15 o 30 minutosDetección inteligente de luz ambiental: enciende solo si falta luz natural en el espacioNo requiere cable neutro; admite apagadores acompañantes para control desde varios puntos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje120-277 V~, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga máxima6 A iluminación / 3 A ventilador (120 V)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SensorInfrarrojo pasivo con tecnología XCT, campo de visión de 180°</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cobertura81 m² movimiento mayor / 36 m² movimiento menor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tiempo de apagadoAjustable: 1, 5, 15 o 30 minutos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación0 a 40 °C, uso en interiores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesUL (EUA y Canadá), NOM</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ColorBlanco</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IFrN-zju6w' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor infrarrojo pasivo con tecnología XCT que detecta movimientos finos, como teclear u hojear un libro
Característica 2	Cobertura de 81 m² en movimiento mayor y 36 m² en movimiento menor, con campo de visión de 180°
Característica 3	Maneja todo tipo de cargas de iluminación: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente
Característica 4	Capacidad de 6 A en iluminación (120-277 V) y 3 A en ventiladores (120 V)
Característica 5	Modos Auto-ON/Auto-OFF o Manual-ON/Auto-OFF, con apagado ajustable a 1, 5, 15 o 30 minutos
Característica 6	Detección inteligente de luz ambiental: enciende solo si falta luz natural en el espacio
Característica 7	No requiere cable neutro; admite apagadores acompañantes para control desde varios puntos