

Sin imagen disponible

Aparejo / Cadena 5mts / motor industrial / ACCESS50 .

SKU: ACCESS-ADPT Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$641.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aparejo de cadena para motor ACCESS50 <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite operar manualmente la puerta en caso de fallo eléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 5 metros de cadena de operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Aditamento esencial para puertas automáticas industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para operación manual segura en emergencias </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: ACCESSADPT <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de acero reforzado <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cadena: 5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Motor ACCESS50 <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Mecanismo de liberación manual </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Salida de torque: 50 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque nominal: 35 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque de retención estática: 400 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 24-32 rpm <li style='margin-bottom: 5px;'>Eje hueco: ø25,4 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Altitud máxima: 1000 msnm <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica: 105°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de protección: IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos por hora: 20 máx. </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación por personal calificado <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconectar alimentación eléctrica durante instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra lluvia y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso de pernos de resistencia 8.8 (800 N/mm²) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de instalación recomendada: 1.8 m </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Aparejo de cadena <li style='margin-bottom: 5px;'>5 metros de cadena <li style='margin-bottom: 5px;'>Pernos de brida hexagonal M8*12 x 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pines de llave de diferentes tamaños x 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Anillos de localización x 2 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios industriales </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrucciones de operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Advertencia: Proteger contra lluvia y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: Mantener alejado de niños y no expertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisito: Uso de repuestos originales <li style='margin-bottom: 5px;'>Advertencia: No modificar el equipo sin autorización </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrucciones de operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1. Instalar el cable de extensión en el anillo de tiro <li style='margin-bottom: 5px;'>2. Jalar la manija de liberación para operación manual <li style='margin-bottom: 5px;'>3. Verificar fijación de anillos de localización <li style='margin-bottom: 5px;'>4. Asegurar el operador al soporte de torsión <li style='margin-bottom: 5px;'>5. Verificar funcionamiento manual antes de energizar </div> </div> <div style='padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/cZyvm8QuBFk' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación manual segura ante fallos eléctricos
Característica 2	Cadena de 5 metros para acceso de emergencia
Característica 3	Aleación de acero reforzado para alta resistencia
Característica 4	Mecanismo de liberación manual integrado
Característica 5	Protección térmica a 105°C para seguridad operativa
Característica 6	Compatible con motores industriales de alto torque