



ARANDELA 13X9 8X1 DE COBRE

SKU: 7039285 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$182.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 7039285 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 230 V~ (+6%/-10%) / 50 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida: 200-220 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida: 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aceite: FAAC HP OIL <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de aceite: ~1.8 litros <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica: 120°C en bobinado <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características constructivas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: Montante de acero con tratamiento de cataforesis <li style='margin-bottom: 5px;'>Barra: Aluminio blanco con catadióptricos reflectantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema antiplastamiento: Válvulas bypass de serie <li style='margin-bottom: 5px;'>Deceleración: Electrónica <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo manual: Sí, para maniobrar sin alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración: Ventilador en modelos 620 rápida, 640 y 642 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Rejilla de protección de tomas de aire </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera 620: Consultar Fig. 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera 640-642: Consultar Fig. 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montante: L x H x P (mm) según modelo </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normativa</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 98/37/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 73/23/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 89/336/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 12453 y EN 12445 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 12604 y EN 12605 </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Condiciones de seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor omnipolar con apertura ≥ 3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diferencial con umbral 0,03 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra obligatoria <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecalentamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema antiplastamiento regulable </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en garajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso a instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de estacionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad perimetral </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia de utilización</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>La curva de máxima utilización permite determinar el tiempo máximo de trabajo en función de la frecuencia de utilización. Los modelos con ventilador (620 rápida, 640, 642) pueden funcionar al 100% de frecuencia. Los modelos estándar (620 y 642 std/40) pueden funcionar al 70% de frecuencia.</p> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>Fórmula de cálculo de frecuencia de utilización:</p> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'> $F = \frac{(T_a + T_c)}{(T_a + T_c + T_p + T_i)} \times 100$ </p> <p style='color: inherit; font-size: 15px;'>Donde:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>T_a = tiempo de apertura <li style='margin-bottom: 5px;'>T_c = tiempo de cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>T_p = tiempo de pausa <li style='margin-bottom: 5px;'>T_i = tiempo de intervalo entre ciclos </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobación semestral: Funcionamiento del equipo y dispositivos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Reposición aceite: Verificar nivel y reponer si es necesario <li style='margin-bottom: 5px;'>Purgado: Realizar según necesidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso exclusivo de repuestos originales FAAC </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en atmósferas explosivas <li style='margin-bottom: 5px;'>No permitir el acceso a niños durante funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>No realizar modificaciones en componentes del sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>No utilizar piezas no originales FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>No exponer al sol directo prolongado <li style='margin-bottom: 5px;'>No realizar reparaciones no autorizadas </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación sin alimentación mediante desbloqueo manual
Característica 2	Bobinado protegido térmicamente a 120°C
Característica 3	Estructura de acero con tratamiento de cataforesis anticorrosión
Característica 4	Barra de aluminio con catadióptricos reflectantes integrados
Característica 5	Refrigeración forzada con ventilador en modelos de alta demanda
Característica 6	Rejilla de protección en tomas de aire para mayor durabilidad