



Arandela plana de 1/2" (12.7 mm) con acabado Tropicalizado, Es Ideal Para Utilizarse al Exterior o Zonas Húmedas

SKU: CH-ARD-PL-12TR Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$5.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>La solución 'Tropicalizada' de CHAROFIL utiliza un acabado especial de níquel y cromado, diseñado para ofrecer alta resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes húmedos, salinos o tropicales. Este tratamiento es ideal para proteger los sistemas de canalización instalados en condiciones donde la humedad y la salinidad son factores críticos, como en zonas costeras o industrias químicas.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Arandela plana de 1/2' (12.7 mm) con acabado Tropicalizado </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión: El recubrimiento prolonga la vida útil al minimizar el deterioro en ambientes agresivos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad y mantenimiento reducido: Requiere menos intervenciones para asegurar su funcionalidad a largo plazo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aspecto estético: El acabado brillante mejora la apariencia de las instalaciones, útil en proyectos visibles. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en exterior o regiones costeras o áreas de alta humedad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Industrias químicas o petroquímicas donde la atmósfera es corrosiva. <li style='margin-bottom: 5px;'>Proyectos donde se priorice tanto la durabilidad como un buen aspecto visual. </div> </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>En resumen, esta solución robusta y eficiente para cualquier proyecto en exteriores, permitiendo a los profesionales enfocarse en sus tareas con la tranquilidad de contar con un producto diseñado para soportar las condiciones más exigentes.</p> </div> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de níquel y cromado para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Diseñada para ambientes húmedos, salinos y tropicales
Característica 3	Durabilidad prolongada con mínimo mantenimiento requerido
Característica 4	Acabado brillante para instalaciones visibles
Característica 5	Ideal para zonas costeras e industrias químicas
Característica 6	Protege sistemas de canalización en condiciones agresivas