



Arandela Plana Galvanizada de 1/2" / Bolsa con 50 piezas.

SKU: SYS-AP-12 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$112.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; padding-top: 10px; color: inherit;'> <p> Características: </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para reducir el riesgo de que la unión atornillada se afloje <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 263px; min-width: 200px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; align-items: center; padding: 8px 0;'> MEDIDA: 1/2' </div> <div style='flex: 1 1 263px; min-width: 200px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; align-items: center; padding: 8px 0;'> GRADO: 2 </div> <div style='flex: 1 1 263px; min-width: 200px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; align-items: center; padding: 8px 0;'> ACABADO: Galvanizado </div> <div style='flex: 1 1 263px; min-width: 200px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; align-items: center; padding: 8px 0;'> MATERIAL: Acero al carbón </div> <div style='flex: 1 1 263px; min-width: 200px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; align-items: center; padding: 8px 0;'> MATERIA: Acero al carbón </div> <div style='flex: 1 1 263px; min-width: 200px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; align-items: center; padding: 8px 0;'> DIÁMETRO EXTERNO: 34.8 mm </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado para resistencia superior a la corrosión en ambientes industriales
Característica 2	Diámetro externo 34.8 mm que garantiza ajuste preciso en uniones
Característica 3	Grado 2 de acero al carbono estructural para cargas estándar
Característica 4	Prevención efectiva del aflojamiento en conexiones atornilladas
Característica 5	Medida estándar 1/2" compatible con tornillería comercial
Característica 6	Paquete de 50 piezas para abastecimiento de mantenimiento