



Arco Detector de Metales de 18 Zonas con Pantalla LCD de 7" / Conteo de personas y Alarmas / Ajuste de Sensibilidad e Interferencias / Mejora Anti-Interferencia

SKU: ISD-SMG218L Marca: HIKVISION Categoría: Detectores de Metal

\$18,406.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0;'>El Detector de Metales Walk-Through ISD-SMG218L de Hikvision es una solución avanzada para la detección de objetos metálicos en áreas de seguridad controladas. Con su diseño modular y características innovadoras, este detector ofrece precisión y flexibilidad en entornos de alta exigencia. Equipado con 18 zonas de detección, una pantalla LCD de 7 pulgadas y sensibilidad ajustable en 999 niveles, es ideal para aplicaciones en aeropuertos, estaciones de tren, eventos masivos y edificios gubernamentales.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección precisa de objetos metálicos del tamaño de una moneda (25 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad ajustable en 999 niveles para adaptarse a diferentes necesidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección multi-zona simultánea con 18 zonas programables <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD de 7 pulgadas para visualización de información en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'>Conteo de personas preciso mediante sensores IR bilaterales <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración remota a través de navegador web <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular para fácil mantenimiento y transporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Barras LED para indicación visual de la zona de alarma </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del túnel: 1980 x 710 x 501 mm (H x W x D) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones totales: 2225 x 845 x 579 mm (H x W x D) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 52 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 24 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: ≤95% (sin condensación) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de red: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de alimentación: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto vía navegador web o controlador IR </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Aeropuertos</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Control de seguridad en puntos de acceso y salas de embarque</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Estaciones de Tren</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Detección de objetos metálicos en áreas de acceso público</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Eventos Masivos</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Control de seguridad en entradas y áreas restringidas</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de objetos metálicos desde 25 mm de diámetro
Característica 2	18 zonas programables simultáneas para localización exacta
Característica 3	Pantalla LCD de 7" con datos operativos en tiempo real
Característica 4	Sensibilidad ajustable en 999 niveles para distintos escenarios
Característica 5	Diseño modular que facilita mantenimiento y transporte
Característica 6	Conteo de personas mediante sensores infrarrojos bilaterales