



Arco Detector de Metales de 33 Zonas con Anclaje para Fijarse al Piso. Incluye Sensor IR para evitar falsas Alarmas / Certificado por la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA)

SKU: INTELL-233-ZIR Marca: RANGER SECURITY DETECTORS Categoría: Detectores de Metal

\$97,602.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px; '> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Descripción General</h2> </div> <div style='margin-bottom: 30px; '> <p style='font-size: 14px; color: inherit; '>El Ranger Intelliscan Thirty-three-Zone utiliza un sensor múltiple de onda continua único, un procesador integrado analiza los datos de varios sensores individualmente. Cuenta con un panel de visualización de alarmas el cual muestra la apertura del arco, mostrando treinta y tres zonas de detección separadas. El Intelliscan Thirty-three-Zone usa autodiagnósticos que monitorean la electrónica ambiental, condiciones de interferencia y sobrecarga de metal. El panel de visualización de alarmas incluye un gráfico de barras de fuerza de señal de doce segmentos que proporciona una indicación del tamaño y la fuerza del objeto. Intelliscan elimina los problemas comunes de los detectores, como falsas alarmas, detección desigual, interferencia externa y funcionamiento inconsistente.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Ajuste de zonas independientes <li style='margin-bottom: 5px; '>Técnica de medición por onda continua <li style='margin-bottom: 5px; '>Código maestro para acceso a programación <li style='margin-bottom: 5px; '>LED de estatus del sistema operativo <li style='margin-bottom: 5px; '>Sensor infrarrojo para evitar falsas alarmas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación de 0 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px; '>Humedad 95% no condensada <li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentación: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px; '>Consumo: 12 W <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 90 x 220 x 58 cm <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 65.45 kg <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Estándares regulatorios</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; '>El Intelliscan Thirty-three-Zone está certificado por la Administración Federal de Aviación de EE. Y cumple o excede todos los requisitos del Instituto Nacional de Aplicación de la Ley y estándar de Justicia Criminal (N.I.L.E.C.J.) 0601.00 niveles de seguridad 1-5.</p> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; '>Aplicaciones</h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit; '>Muy útil en aeropuertos, negocios, tiendas, escuelas, hoteles, hospitales, industrias, exposiciones, casinos y actos cívicos. Principalmente detección de armas y protección de sus activos de metal.</p> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <div style='margin-bottom: 30px; '> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Opciones disponibles</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; '>Opciones sobre pedido, agregue los siguientes modelos a la cotización:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Opción BU Respaldo de energía con batería incluida (Hasta 8 horas) <li style='margin-bottom: 5px; '>Opción W Diseño para intemperie, soporta lluvia torrencial <li style='margin-bottom: 5px; '>Opción R Kit de Ruedas para fácil movilidad <li style='margin-bottom: 5px; '>Opción EJ Elegante diseño ejecutivo, con acabados de madera de Encino (Colores Cherry o vainilla) <li style='margin-bottom: 5px; '>Opción CD Contador de entrada de personas <li style='margin-bottom: 5px; '>Opción CDD Contador de entradas y salidas de personas <li style='margin-bottom: 5px; '>Opción DR Pantalla remota para Monitoreo a Distancia (hasta 30 m) <li style='margin-bottom: 5px; '>Opción SW (requiere opción N). Software RANGERNET para monitoreo para PC <li style='margin-bottom: 5px; '>Opción N Incluye conexión RJ45 para conexión a Red LAN <p style='font-size: 14px; color: inherit; '>Para más información Llámenos!</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; '>Pregunte al depto. de ingeniería por Niveles de Detención que soportan.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; '> </div> <div style='margin-bottom: 30px; '> <p style='font-size: 14px; color: red; '>NOTA: AL MOMENTO DE INSTALAR VERIFICAR LOS NUMEROS DE SERIE DE LOS LATERALES CON EL CEREBRO, ESTOS DEBERÁN COINCIDIR PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de onda continua con precisión en 33 zonas independientes
Característica 2	Panel de visualización de 12 segmentos con indicación de tamaño y fuerza del objeto
Característica 3	Sistema autodiagnóstico que monitorea interferencias electrónicas y sobrecarga
Característica 4	Teclado programable para ajustes personalizados de sensibilidad por zona
Característica 5	Sensor IR integrado que reduce alarmas falsas por tráfico no autorizado
Característica 6	Certificación FAA y cumplimiento con estándar NILECJ 0601.00