



Arco Detector de Metales de 6 Zonas / Contador de Personas y Alarmas / Precisión de una Moneda 25 mm / 255 Niveles Sensibilidad / Pantalla LED

SKU: ISD-SMG106C Marca: HIKVISION Categoría: Detectores de Metal

\$9,849.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'\><strong style='font-weight: bold;'\>Hikvision modelo: ISD-SMG106C</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>El ISD-SMG106C es un detector de metales de arco de 6 zonas diseñado para aplicaciones de seguridad profesional. Este equipo ofrece detección precisa de metales con capacidad para identificar objetos del tamaño de una moneda de 25 mm de diámetro. Cuenta con 255 niveles de sensibilidad ajustables y sistema de diagnóstico automático al encendido. Incorpora sensores infrarrojos bilaterales para conteo preciso de personas y barras LED para indicación visual de la zona de alarma. Su diseño modular facilita el mantenimiento y transporte, cumpliendo con estándares internacionales de seguridad para personas con marcapasos y mujeres embarazadas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo: Detector de Metales de Arco<li style='margin-bottom: 5px;'\>Zonas de Detección: 6 zonas independientes<li style='margin-bottom: 5px;'\>Precisión: Detecta metales del tamaño de moneda (ø25mm)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Sensibilidad: 255 niveles ajustables<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conteo de Personas: Sensores infrarrojos bilaterales<li style='margin-bottom: 5px;'\>Display: LED segment displays<li style='margin-bottom: 5px;'\>Indicación: Barra LED para ubicación de metales<li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño: Modular para fácil mantenimiento<li style='margin-bottom: 5px;'\>Seguridad: Cumple estándares internacionales<li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección: IP41</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Desempeño Técnico</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Precisión de Detección: Moneda ø25mm<li style='margin-bottom: 5px;'\>Zonas de Detección: 6 zonas<li style='margin-bottom: 5px;'\>Niveles de Sensibilidad: 255 niveles<li style='margin-bottom: 5px;'\>Ajuste de Frecuencia: Reducción de interferencias<li style='margin-bottom: 5px;'\>Diagnóstico: Auto-diagnóstico al encendido<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conteo: Sensores infrarrojos bilaterales<li style='margin-bottom: 5px;'\>Indicación Visual: Barra LED unilateral</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: Adaptador DC 15V, 4A<li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo: Máx. 10W<li style='margin-bottom: 5px;'\>Entrada Adaptador: AC 100V-240V, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones Túnel: 2024 x 734 x 405 mm (H x W x D)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones Totales: 2205 x 852 x 478 mm (H x W x D)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso Neto: 35 kg aprox.<li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso Bruto: 40 kg aprox.<li style='margin-bottom: 5px;'\>Temp. Operación: -20°C a 45°C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Humedad: 0% a 95% (no condensante)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección: IP41</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Sistema y Control</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Método Login: Contraseña<li style='margin-bottom: 5px;'\>Método Control: Teclado<li style='margin-bottom: 5px;'\>Display: LED segment displays<li style='margin-bottom: 5px;'\>Funciones: Ajuste sensibilidad, ajuste frecuencia<li style='margin-bottom: 5px;'\>Gestión: Escenarios trabajo, modo infrarrojo<li style='margin-bottom: 5px;'\>Información: Gestión información display<li style='margin-bottom: 5px;'\>Mantenimiento: Sistema y usuarios</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de objetos metálicos desde 25 mm de diámetro
Característica 2	Alarma simultánea en 6 zonas independientes con barras LED
Característica 3	255 niveles de sensibilidad ajustables para diferentes escenarios
Característica 4	Conteo exacto de personas mediante sensores infrarrojos bilaterales
Característica 5	Diseño modular desmontable para transporte y mantenimiento simplificado
Característica 6	Cumplimiento de estándares de seguridad para marcapasos y embarazadas