



Arco Detector de Metales de 6 Zonas para Intemperie con Anclaje para Fijarse al Piso. Incluye Sensor IR para evitar falsas Alarmas / Certificado por la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA)

SKU: INTELL-26-ZIR-W Marca: RANGER SECURITY DETECTORS Categoría: Detectores de Metal

\$86,890.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; color: #c0392b; margin-top: 20px; margin-bottom: 0;">Descripción General</h2> </div> <p style="font-size: 14px; color: inherit;">El Ranger Intelliscan Six-Zone utiliza un sensor múltiple de onda continua único, un procesador integrado analiza los datos de varios sensores individualmente. Cuenta con un panel de visualización de alarmas el cual muestra la apertura del arco, mostrando seis zonas de detección separadas. El Intelliscan Six-Zone usa autodiagnósticos que monitorean la electrónica ambiental, condiciones de interferencia y sobrecarga de metal. El panel de visualización de alarmas incluye un gráfico de barras de fuerza de señal de doce segmentos que proporciona una indicación del tamaño y la fuerza del objeto. Intelliscan elimina los problemas comunes de los detectores, como falsas alarmas, detección desigual, interferencia externa y funcionamiento inconsistente.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #c0392b; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Características principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ajuste de zonas independientes. <li style="margin-bottom: 5px;">Técnica de medición por onda continua. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #c0392b; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación de 0 a 55 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad 95% no condensada. <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 110 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 12 W. <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 90 x 220 x 58 cm. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 65.45 kg. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #c0392b; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Estándares regulatorios:</h3> <p style="font-size: 14px; color: inherit;">El Intelliscan Six-Zone está certificado por la Administración Federal de Aviación de EE. Y cumple o excede todos los requisitos del Instituto Nacional de Aplicación de la Ley y estándar de Justicia Criminal (N.I.L.E.C.J.) 0601.00 niveles de seguridad 1-5.</p> <h4 style="font-size: 16px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Aplicaciones:</h4> <p style="font-size: 14px; color: inherit;">Muy útil en aeropuertos, negocios, tiendas, escuelas, hoteles, hospitales, industrias, exposiciones, casinos y actos cívicos. Principalmente detección de armas y protección de sus activos de metal.</p> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 20px; color: #c0392b; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Opciones disponibles</h3> <p style="font-size: 14px; color: inherit;">Opciones sobre pedido, agregue los siguientes modelos a la cotización:</p> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Opción BU Respaldo de energía con batería incluida (Hasta 8 horas). <li style="margin-bottom: 5px;">Opción W Diseño para intemperie, soporta lluvia torrencial. <li style="margin-bottom: 5px;">Opción R Kit de Ruedas para fácil movilidad. <li style="margin-bottom: 5px;">Opción EJ Elegante diseño ejecutivo, con acabados de madera de Encino (Colores Cherry o vainilla). <li style="margin-bottom: 5px;">Opción CD Contador de entrada de personas. <li style="margin-bottom: 5px;">Opción CDD Contador de entradas y salidas de personas. <li style="margin-bottom: 5px;">Opción DR Pantalla remota para Monitoreo a Distancia (hasta 30 m). <li style="margin-bottom: 5px;">Opción N Incluye conexión RJ45 para conexión a Red LAN. <p style="font-size: 14px; color: inherit;">Unidades equipadas para al intemperie pueden estar en la lluvia, polvo, y temperaturas frías y calientes.</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 18px; color: #ff0000; margin: 0;">2 Años de Garantía</p> <p style="margin: 10px 0 0 0; color: inherit;">¡Para más información Llámenos!</p> <p style="margin: 5px 0 0 0; color: inherit;">Pregunte al depto. de ingeniería por Niveles de Detención que soportan.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="margin: 0;">NOTA: AL MOMENTO DE INSTALAR VERIFICAR LOS NUMEROS DE SERIE DE LOS LATERALES CON EL CEREBRO, ESTOS DEBERÁN COINCIDIR PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor IR integrado elimina falsas alarmas por objetos no metálicos
Característica 2	Certificación FAA para cumplimiento en seguridad aérea y aeroportuaria
Característica 3	Autodiagnóstico continuo de interferencia y sobrecarga de metal
Característica 4	Panel gráfico de barras de 12 segmentos indica tamaño y fuerza del objeto
Característica 5	Consumo de 12 W reduce costos operativos en instalaciones 24/7
Característica 6	Diseño con anclaje al piso para instalación fija en exteriores