



Arnes de alimentacion y IO compatible con modelos Tco4 y Pro4, 14 pines

SKU: PRO4ARNES14PINES Marca: RUPTELA Categoría: Accesorios

\$155.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Arnés de 14 pines para conexiones seguras <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con modelos TCO4, PRO4 y PRO43G <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 1 metro para alcance óptimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable calibre 20 maneja hasta 32V <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de -35 a +70°C </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 20 AWG (0.5 mm²) <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: Hasta 32V DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -35 a +70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Fusible: ATO, 1A </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>FM-Tco4 LCV <li style='margin-bottom: 5px;*>FM-Pro4 </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas digitales (DIN1, DIN2, DIN3, DIN4) <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas digitales (DOUT1, DOUT2) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz CAN (CAN High, CAN Low) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz RS-485 </div> </div> </div> <!-- Tabla de identificación de pines --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Identificación de Pines</h3> <div style='overflow-x: auto;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;*> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);*> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Pin</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Color</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Función</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Yellow</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PortB-232 RX</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Black</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ground</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>3</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Orange</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PortB-232 TX</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Red</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1-Wire power</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>5</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Purple</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PortA-232 RX</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>6</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Green/Yellow</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1-Wire data</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>7</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pink</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PortA-232 TX</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>8</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>White</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>CAN High</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>9</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Green</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>L-Line</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>10</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Blue</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>CAN Low</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>11</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Brown</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>K-Line</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>12</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Black</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ground</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>13</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>White/Red</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>RS-485 A</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>14</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Yellow/Brown</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>RS-485 B</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Sección de información legal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información Legal</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Este producto debe ser llevado a puntos de recolección separados al final de su vida útil. Las especificaciones aplican solo a la versión más reciente del hardware del producto.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial sin permiso escrito de Ruptela está prohibida. Marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones seguras con conector de 14 pines
Característica 2	Compatible con TCO4, Pro4 y Pro4 3G
Característica 3	Cable calibre 20 AWG para hasta 32V DC
Característica 4	Protección eléctrica con fusible ATO 1A
Característica 5	Interfaz CAN, RS-485 y entradas/salidas digitales
Característica 6	Operación confiable de -35°C a +70°C