



Arnés de Conexión para Domo PTZ / Conectores RS-485 / Alimentación 12 Vcc / Cable 50 cm (19.7 in) / Forro Protector

SKU: 101504827 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$81.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés de conexión principal diseñado para domos PTZ de las marcas EPCOM y HIKVISION. Integra en un solo conjunto los conectores RS-485 para control de protocolo, alimentación de 12 Vcc y salida de video, eliminando la necesidad de cableado separado. El cable de 50 cm incluye forro protector que resiste condiciones de instalación en racks, gabinetes y exteriores. Los conectores de alta durabilidad garantizan continuidad de señal a largo plazo. Su formato compacto optimiza el espacio en instalaciones con múltiples dispositivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con domos PTZ EPCOM y HIKVISION<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores RS-485 para control de protocolo PTZ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de alimentación 12 Vcc integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de cable: 50 cm (19.7 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Forro protector contra abrasión y desgaste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para instalación eficiente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores integrados de alta durabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: RS-485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de video integrada<li style='padding: 6px 0;'>Transmisión estable y confiable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 50 cm (19.7 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forro protector integrado<li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto<li style='padding: 6px 0;'>Conectores de alta durabilidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Arnés de conexión principal para domo PTZ<li style='padding: 6px 0;'>Conectores RS-485, alimentación 12 Vcc y video integrados</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con domos PTZ EPCOM y HIKVISION
Característica 2	Conectores RS-485 integrados para control de protocolo
Característica 3	Alimentación 12 Vcc centralizada en un solo cable
Característica 4	Cable de 50 cm con forro protector contra abrasión
Característica 5	Diseño compacto que simplifica instalaciones en gabinetes
Característica 6	Transmisión de video estable sin interferencias