



Arnés de conexión para radio esclavo KENWOOD NX-1700 NX-1800 con repetidor NXR-1700 NXR-1800.

SKU: SKRR-0050HD Categoría: Accesorios Generales

\$465.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 1rem; color: inherit; font-size: 15px;'> La interfaz SKRR-0050-HD es un dispositivo que facilita la creación de un radio esclavo para poder realizar una conexión para enlace de sitios de repetición por frecuencia cuando no es posible tener una conexión IP entre repetidores para un sistema multisitio convencional. Está diseñada con un conector tipo DB-15 Macho para la conexión al radio móvil y un conector DB25 Macho para conectar un repetidor en sus respectivos puertos de accesorios. Esto posibilita la comunicación entre ambos sitios de repetición para ampliar el alcance de la señal de manera eficiente y con un bajo precio. </p> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 1rem; color: inherit; font-size: 15px;'> La comunicación a través del arnés SKRR-0050HD se realiza a nivel de voz, sin incluir datos o señalización. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas importantes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> El puerto de accesorios del radio móvil y del repetidor requieren configuración desde el software de programación correspondiente para cada equipo. Verificar guía en la sección de Descargas. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protocolos compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NXDN <li style='margin-bottom: 5px;'>Analógico <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>DMR No compatible </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Repetidores compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NXR-1700 <li style='margin-bottom: 5px;'>NXR-1800 <li style='margin-bottom: 5px;'>NXR-710 <li style='margin-bottom: 5px;'>NXR-810 <li style='margin-bottom: 5px;'>TKR-750 <li style='margin-bottom: 5px;'>TKR-850 </div> <div> <strong style='font-weight: bold; color: inherit;'>Radios móviles compatibles: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TK-7302 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK-8302 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK-7360 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK-8360 <li style='margin-bottom: 5px;'>NX-740 <li style='margin-bottom: 5px;'>NX-840 <li style='margin-bottom: 5px;'>NX-1700 <li style='margin-bottom: 5px;'>NX-1800 </div> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa DB-15 y DB-25 sin adaptadores adicionales
Característica 2	Extiende cobertura en zonas sin infraestructura IP disponible
Característica 3	Comunicación de voz pura sin overhead de datos ni señalización
Característica 4	Compatible con repetidores NXR-1700/1800 y serie TKR
Característica 5	Configuración mediante software especializado requerida
Característica 6	Solución económica para sistemas multisitio convencionales