



Arnés de Corriente / 12 V / 20 A / Cable 3 m (9.8 ft) / 14 AWG / Portafusible 15 A

SKU: TXMM210 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$130.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este arnés de alimentación de 12 V está diseñado para suministrar corriente continua estable a radios móviles profesionales instalados en vehículos. Entrega hasta 20 A mediante un conductor de cobre estañado de calibre 14 AWG, eliminando caídas de voltaje durante la transmisión en equipos con carga de 25 W a 60 W. Su longitud de 3 m (9.8 ft) permite realizar conexiones directas desde la batería hasta la cabina sin necesidad de empalmes intermedios. El cable incorpora un portafusible con fusible de 15 A para proteger la instalación eléctrica del vehículo, mientras que su recubrimiento de PVC soporta un rango térmico industrial de -40 a 90 °C. Es compatible con múltiples modelos de radios móviles Motorola. Voltaje de operación: 12 V Corriente máxima: 20 A Carga soportada: 25 W - 60 W Longitud del cable: 3 m (9.8 ft) Calibre del conductor: 14 AWG Material del conductor: Cobre estañado Protección: Portafusible con fusible de 15 A Rango térmico: -40 a 90 °C Compatibilidad: Motorola GM300, PRO3100, PRO5100, PRO7100, CDM750, CDM1250, CDM1550, EM200, EM400 Desempeño Voltaje: 12 V DC Corriente nominal: 20 A Carga máxima: 25 W - 60 W Fusible de protección: 15 A Modelos compatibles: Motorola GM300, PRO3100, PRO5100, PRO7100, CDM750, CDM1250, CDM1550, EM200, EM400 Físicas / Eléctricas Longitud total: 3 m (9.8 ft) Calibre del conductor: 14 AWG Material: Cobre estañado Recubrimiento: PVC Rango térmico: -40 a 90 °C Contenido del Paquete Arnés de corriente Portafusible Fusible de 15 A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable de 20 A para radios de 60 W
Característica 2	Cobre estañado de baja resistencia y fácil de soldar
Característica 3	Longitud 3 m (9.8 ft) sin empalmes hasta la batería
Característica 4	Protección con portafusible y fusible de 15 A incluido
Característica 5	Operación confiable de -40 a 90 °C en ambientes extremos
Característica 6	Compatible con series GM300, PRO, CDM, EM de Motorola