



Arnés de Corriente para Radio Móvil / 15A / 32V / Cable 14AWGx2C / 3 m (9.8 ft) / Fusible 15A 32V

SKU: TXII218 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$103.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Arnés de corriente diseñado para radios móviles ICOM, proporcionando alimentación eléctrica estable y segura en instalaciones de vehículos y estaciones base. Integra fusible de protección de 15A a 32V y conductor de cobre desnudo de alta conductividad en calibre 14AWGx2C. El conector con mecanismo de bloqueo e inserto de resorte garantiza continuidad eléctrica en condiciones de vibración. Compatible con múltiples series de radios ICOM como alternativa de reemplazo directo para componentes originales específicos. Operación garantizada en rango de temperatura de -20°C a 105°C con aislamiento PVC de 4.2 mm de diámetro.

 Características Generales

 Compatibilidad multi-modelo: IC-F21S/221S, IC-F121/221, IC-F5013/6013, IC-F5021/6021, IC-F621

 Reemplazo alternativo para partes originales: 8900004540, 8900011781, OPC1132, OPC346

 Conductor: cobre desnudo 57x0.195

 Conector: 6.8 plug con lock insert spring

 Colores: rojo y negro

 Longitud: 3 m (9.8 ft) ± 0.05 m

 Material del aislamiento: PVC

 Rango de temperatura: -20°C a 105°C

 Especificaciones Eléctricas

 Corriente: 15A

 Voltaje: 32V

 Calibre del cable: 14AWGx2C

 Fusible incorporado: 15A 32V

 Especificaciones Físicas

 Diámetro del cable: Ø4.2 mm

 Conector: 6.8 plug con lock insert spring

 Colores: rojo y negro

 Longitud: 3 m (9.8 ft) ± 0.05 m

 Material: PVC

 Temperatura operativa: -20°C a 105°C

 Modelos Alternativos Compatibles
 8900004540
 8900011781
 OPC1132
 OPC346

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo con radios ICOM IC-F21S/221S, IC-F121/221, IC-F5013/6013, IC-F5021/6021, IC-F621
Característica 2	Conductor de cobre desnudo 57x0.195 para conducción eficiente
Característica 3	Conector 6.8 plug con bloqueo e inserto de resorte para conexión estable
Característica 4	Rango de temperatura operativa -20°C a 105°C para entornos exigentes
Característica 5	Reemplazo directo de partes originales 8900004540, 8900011781, OPC1132, OPC346
Característica 6	Aislamiento PVC con diámetro de 4.2 mm para protección mecánica