



Arnés de Corriente para Radios Móviles / 13.8 V / 20 A / 25 W Ampliable a 60 W / Cable 3 m (9.8 ft) / Calibre 14 AWG / Doble Fusible

SKU: TXKK202 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$132.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Arnés de corriente diseñado para alimentar radios móviles Kenwood de las series TM, TR y TK en instalaciones fijas de vehículos o estaciones base. Integra protección mediante doble fusible para salvaguardar el equipo contra sobrecorrientes y cortocircuitos. La arquitectura de potencia escalable permite operar a 25 W en configuración estándar o expandir hasta 60 W mediante reemplazo del fusible, adaptándose a distintos requerimientos de cobertura. El cable de 3 m (9.8 ft) con calibre 14 AWG y conductor de cobre estañado garantiza baja resistencia eléctrica, facilita la soldadura y asegura conexiones duraderas en entornos con vibración. Compatible con voltajes de sistema de 5 V, 12 V y 24 V.

Características Generales

- Protección doble fusible contra sobrecorriente y cortocircuito
- Potencia base 25 W, ampliable a 60 W reemplazando fusible
- Cable 3 m (9.8 ft) calibre 14 AWG, alta conductividad
- Conductor cobre estañado, fácil soldadura y conexión estable

Compatible con múltiples modelos Kenwood TM, TR, TK series

Adecuado para instalaciones de voltajes 5 V, 12 V, 24 V

Desempeño Eléctrico

Voltaje máximo: 13.8 V
Corriente máxima: 20 A
Potencia: 25 W (hasta 60 W reemplazando fusible)

Protección: Doble fusible

Voltajes de instalación: 5 V, 12 V, 24 V

Físicas y Constructivas

Longitud de cable: 3 m (9.8 ft)
Calibre del cable: 14 AWG
Conductor: Cobre estañado
Peso: 121 g

Compatibilidad

Series TM: TM-201, TM-261A, TM-271, TM-461, TM-471, TM-401B, TM-742A, TM-2530A, TM-2550A, TM-2550E, TM-2570A, TM-D700A, TM-G707A, TM-V7A, TM-231, TM-241, TM-732, TM-733, TM-741, TM-V7, TM-G707, TM-D700

Series TR: TR-751A, TR-751E

Series TK: TK-705G, TK-708G, TK-860G, TK-762G, TK-862G

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección doble fusible contra sobrecorriente y cortocircuito
Característica 2	Potencia base 25 W ampliable a 60 W según necesidad operativa
Característica 3	Cable 3 m (9.8 ft) calibre 14 AWG para mínima caída de tensión
Característica 4	Conductor cobre estañado para soldadura rápida y conexión estable
Característica 5	Compatibilidad extendida con series TM, TR y TK de Kenwood
Característica 6	Adecuado para instalaciones de 5 V, 12 V y 24 V