



Arnés de Cuerpo Completo para Parar Caídas y Posicionamiento (Unitalla).

SKU: 5436 Marca: TULMEX Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$3,779.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Su trabajo de posicionamiento es activo y en caso de una caída distribuye el impacto en diferentes partes del cuerpo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 1.5 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple las normas: ANSI Z 359.1-1992, ANSI A 10.32-2004, OSHA 1910, 1915 y 1926, NMX-S-058 / 1 SCFI-2003, ISO -10333 - 1. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido: 3 Anillo tipo D, 1 Bolsa para almacenar y transportar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.5 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Talla: Unitalla </div> </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de impacto en múltiples zonas corporales durante caídas
Característica 2	Peso ultraligero de 1.5 kg para reducir fatiga en jornadas prolongadas
Característica 3	Triple anclaje con 3 anillos D para versatilidad de conexión
Característica 4	Diseño unitalla adaptable a diferentes morfologías corporales
Característica 5	Cumplimiento multinormativo ANSI, OSHA, ISO y NMX para entornos regulados
Característica 6	Bolsa de transporte y almacenamiento incluida para movilidad operativa