



**Arnés de interconexión para módulo comunicador 7847i con panel de alarma LynxPlus L3000**

SKU: 60000151    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

**\$33.52**

Precios con IVA incluido

**DESCRIPCIÓN**

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El arnés 60000151 de Honeywell Home Resideo es un cable de interconexión que permite conectar de forma externa un módulo comunicador 7847i al panel de alarma LynxPlus (L3000), sustituyendo al módulo 7847iL. También es compatible con el comunicador GSMX4G. Se utiliza en instalaciones residenciales donde el comunicador se ubica fuera del gabinete del panel. Para alimentar el comunicador 7847i o GSMX4G se requiere una fuente de alimentación externa de 12 VCC 500 mA, que no se incluye.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Sustituye al módulo 7847iL en la conexión externa del comunicador</li><li>Interconecta el módulo 7847i con el panel de alarma LynxPlus (L3000)</li><li>También compatible con el comunicador GSMX4G</li><li>Requiere fuente de alimentación externa de 12 VCC 500 mA para el comunicador</li><li>Diseño compacto que facilita la instalación</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Función</strong><span>Arnés/cable de interconexión</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad de panel</strong><span>LynxPlus (L3000)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad de comunicador</strong><span>7847i, GSMX4G</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación requerida</strong><span>Fuente externa 12 VCC 500 mA (no incluida)</span></div></div></div></div>

**ESPECIFICACIONES**

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sustituye al módulo 7847iL en la conexión externa del comunicador            |
| Característica 2 | Interconecta el módulo 7847i con el panel de alarma LynxPlus (L3000)         |
| Característica 3 | También compatible con el comunicador GSMX4G                                 |
| Característica 4 | Requiere fuente de alimentación externa de 12 VCC 500 mA para el comunicador |
| Característica 5 | Diseño compacto que facilita la instalación                                  |