



Arnés de licencias / DB-25 Macho a DB-9 Hembra / NXR-1700 NXR-1800 / Serial / Remoción 72 hrs

SKU: SK-NXR-1000F Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Programación y Software

\$340.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El arnés de interfaz para licencias es un accesorio especializado que simplifica el procedimiento de adicionar y gestionar licencias en repetidores digitales NXR-1700 y NXR-1800 de Kenwood. Este dispositivo se conecta directamente por la parte posterior del repetidor mediante su conector DB-25 macho, estableciendo un puente de comunicación serial hacia un conector DB-9 hembra para interfaz con equipos de cómputo. La solución está diseñada para operar exclusivamente con el software License Management Client (KPT-300), permitiendo cargar licencias con la flexibilidad de removerlas dentro de un periodo de 72 horas si es necesario.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conexión directa a puerto posterior de repetidores compatiblesAdicionamiento de licencias mediante protocolo serialConector DB-25 macho para interfaz con repetidorConector DB-9 hembra para conexión a computadoraRemoción de licencias disponible dentro de 72 horas de cargaOperación exclusiva con software License Management Client (KPT-300)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Conector repetidor: DB-25 macho
Conector computadora: DB-9 hembra
Interfaz: Puerto serial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Repetidores: NXR-1700, NXR-1800
Software: License Management Client (KPT-300)
Nota: No compatible con programación del repetidor</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Requerimientos adicionales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Cable USB a serial DB-9 macho
Recomendado: cables tipo SPUPLUS o TXUSBDB9
Conexión a puerto USB de computadora</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Gestión de licencias</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Carga de licencias vía serial
Ventana de remoción: 72 horas
Procedimiento mediante software especializado</div></div></div><div style='margin-top: 24px; padding: 16px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Nota importante: Este arnés es exclusivo para gestión de licencias y no habilita funciones de programación del repetidor. Se requiere un cable USB a serial DB-9 macho adicional para completar la conexión con la computadora.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa por parte posterior del repetidor
Característica 2	Facilita adicionamiento de licencias vía serial
Característica 3	Compatible con software License Management Client
Característica 4	Permite remover licencias dentro de 72 horas
Característica 5	Requiere cable USB a serial adicional
Característica 6	No habilita programación del repetidor