



Arnes para conector OBD compatible con modelos PRO5LITE y HCV5

SKU: ARNESOBDLCV5 Marca: RUPTELA Categoría: Accesorios

\$527.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con modelos LCV5 y LCV53G <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para conexiones OBD seguras <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales duraderos para uso prolongado <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de precisión para señal estable <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla y sin herramientas especiales </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones y características clave --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de rastreadores HCV5/LCV5 en vehículos comerciales ligeros <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectura de datos CANbus mediante conexión OBDII <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación a través de conexión OBDII </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Minimiza el riesgo de instalaciones defectuosas </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>HCV5 <li style='margin-bottom: 5px;'>LCV5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pro5 </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -35 a +75 °C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje: Hasta 16 V DC </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: OBDII (Type B 24V, 16 pines) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces CAN: 1 (Standard), 2 (PSA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección transversal del cable: 0.5 mm² (20 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 1 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable auxiliar: 0.5 m </div> </div> </div> <!-- Sección de configuración de pines --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de pines - Versión Standard</h3> <div style='color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>Conector OBDII:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>14 pines: Conector de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>16 pines: Conector CAN <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>Funciones principales:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 1: Alimentación (9-32 V) - Verde/Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 4: Tierra - Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 6: CAN High - Blanco/Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 7: K-Line - Marrón <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 14: CAN Low - Azul/Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 16: Alimentación - Rojo </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de pines - Versión PSA</h3> <div style='color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>Conector OBDII:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>14 pines: Conector de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>16 pines: Conector de alimentación <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>Funciones principales:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 1: Alimentación (9-32 V) - Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 6: CAN Low - Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 8: CAN Low - Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 14: CAN Low - Azul/Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 16: Alimentación - Rojo </div> </div> </div> <!-- Sección de información de pedido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de pedido</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>K00093: Arnés OBDII para instalación en vehículos ligeros <li style='margin-bottom: 5px;'>K00094: Arnés OBDII para instalación en vehículos Peugeot y Citroen </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separador final</h3> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con rastreadores LCV5, LCV5-3G, PRO5LITE y HCV5
Característica 2	Conexión OBDII para lectura directa de datos CANbus
Característica 3	Alimentación integrada a través del puerto OBDII
Característica 4	Diseño de conector de precisión para señal estable
Característica 5	Materiales duraderos para entornos de uso prolongado
Característica 6	Instalación simplificada sin herramientas especializadas