



Articulación Para Barreras FAAC 615 FAAC 620 / Solo Compatible con Mastiles Rectangulares (No Incluidos)

SKU: 428137 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$5,279.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura de 3 segundos<li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo rectangular de 4 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de detección de obstáculos integrado<li style='margin-bottom: 5px;'>Operación intensiva para tráfico continuo<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas de control de acceso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>INSTRUCCIONES</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Transformar al formato moderno del ejemplo<li style='margin-bottom: 5px;'>NO inventar información que no esté presente<li style='margin-bottom: 5px;'>NO incluir tags ni <iframe> a menos que existan URLs reales en el HTML original<li style='margin-bottom: 5px;'>NO agregar secciones de 'Recursos' o 'Documentación' con links a menos que existan en el HTML original</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura en 3 segundos para flujo vehicular eficiente
Característica 2	Brazo rectangular de 4 m (13.1 ft) para vías estándar
Característica 3	Detección de obstáculos integrada para seguridad de peatones y vehículos
Característica 4	Operación intensiva diseñada para tráfico continuo sin sobrecalentamiento
Característica 5	Compatible con sistemas de control de acceso existentes
Característica 6	Diseño exclusivo para mástiles rectangulares de fácil integración