



Articulación Universal para Barreras CAME GARD 4 y G3750 / Solo Compatible con Mástil 009MXARM001

SKU: 009-MX009L/R Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$6,660.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Articulación universal diseñada para integrarse con barreras vehiculares CAME de las series GARD 4 y G3750. Este componente mecánico permite la instalación de brazos de hasta 4 metros de longitud sobre el mástil específico 009MXARM001, distribuyendo las cargas dinámicas generadas durante los ciclos de apertura y cierre. Su función principal es absorber los esfuerzos de torsión y flexión que se transmiten al mecanismo reductor, prolongando la vida útil del conjunto motriz. Para brazos de 4 metros o mayores, es obligatorio el uso de descansabrazos modelo XB-POST como soporte intermedio; de lo contrario, el exceso de vibración y peso generará daño prematuro en los componentes internos de la barrera. Compatible con referencias 001G03750120, 001G03750120A, KTG3750, KTG3750N y 001G4140Z.

Características Generales

Articulación universal para barreras vehiculares CAME	Compatible exclusivamente con mástil nacional 009MXARM001
Soporta brazos de barrera hasta 4 m (13.1 ft) de longitud	Requiere descansabrazos XB-POST para brazos extendidos $\geq$ 4 m
Protege contra daño prematuro del mecanismo reductor	Compatible con modelos: GARD 4, G3750, 001G03750120, 001G03750120A, KTG3750, KTG3750N, 001G4140Z
Desempeño Mecánico	Longitud máxima de brazo 4 m (13.1 ft)
Función principal	Absorción de torsión y flexión
Protección del mecanismo	Contra desgaste prematuro
Requisito brazos $\geq$ 4 m	Descansabrazos XB-POST obligatorio

Compatibilidad

Mástil requerido	009MXARM001
Serie principales	GARD 4, G3750
Referencias	G3750001G03750120, 001G03750120A
Variantes	KTG3750KTG3750, KTG3750N
Modelo adicional	001G4140Z

Contenido y Recomendaciones

Componente incluido	Articulación universal 009MX009L/R
Accesorio obligatorio $\geq$ 4 m	Descansabrazos XB-POST (no incluido)
Consecuencia sin soporte	Daño prematuro del mecanismo
Tipo de instalación	Interfaz mecánica con mástil existente

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege el mecanismo contra desgaste prematuro por torsión
Característica 2	Compatible exclusivamente con mástil nacional 009MXARM001
Característica 3	Permite brazos de barrera de hasta 4 metros de longitud
Característica 4	Requiere descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más
Característica 5	Válida para modelos GARD 4, G3750 y variantes KTG3750
Característica 6	Diseño articulado que absorbe esfuerzos en operación continua