



ATA de 4 puertos FXS con 2 puertos de red gigabit

SKU: HT-814 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAs

\$1,840.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-style: italic; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>El HT814 es un adaptador de teléfono analógico de 4 puertos y fácil de usar (ATA) con 4 puertos FXS y un enrutador NAT Gigabit integrado. Construido sobre la tecnología líder en el mercado SIP ATA / puerta de enlace de Grandstream con millones de unidades implantadas con éxito en todo el mundo, este potente ATA cuenta con una calidad de voz excepcional en diversos entornos de aplicación, el cifrado fuerte con el certificado de seguridad único por unidad, aprovisionamiento automatizado para el despliegue de volumen y administración de dispositivos y rendimiento de la red excepcional para el hogar y la oficina. El HT814 proporciona capacidades de la tecnología VoIP excepcional y de enrutamiento para entornos domésticos y de oficina y permite a los usuarios conectarse con éxito sus dispositivos analógicos a una red VoIP manejable y potente.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: 4 puertos FXS y dos puertos Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Enrutamiento: Built-in router NAT con capacidad de hasta 100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: TLS y SRTP para cifrado de llamadas y cuentas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprovisionamiento: Soporta TR-069 y XML <li style='margin-bottom: 5px;'>Conferencia: Soporta conferencia de voz de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;'>Redundancia: Servidor SIP de conmutación por error <li style='margin-bottom: 5px;'>Fax: Soporta fax T.38 para fax sobre IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Compatible con múltiples formatos de identificación de llamadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración: Compatible con la serie Grandstream UCM de PBX IP </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adaptador ATA con 4 puertos FXS
Característica 2	Enrutador NAT gigabit integrado para alta velocidad
Característica 3	Calidad de voz excepcional en diversos entornos
Característica 4	Cifrado fuerte con certificado de seguridad único
Característica 5	Aprovisionamiento automatizado para despliegue eficaz
Característica 6	Soporta conferencia de voz de 3 vías