



Atenuador auxiliar de pared para control desde múltiples ubicaciones (3 vías o más), sistema RadioRA 3

SKU: RRSTRDWH Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$1,883.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Atenuador auxiliar de pared (companion dimmer) del sistema RadioRA 3, que se utiliza junto con un atenuador principal Sunnata para controlar una misma luz desde tres o más ubicaciones, como en instalaciones tipo escalera. Por sí mismo no regula la carga: su función es enviar la señal de control al atenuador principal mediante un cableado convencional de 3 o 4 vías. Se conecta del lado de línea del circuito —el atenuador principal Sunnata va del lado de la carga— y admite hasta cuatro atenuadores auxiliares por atenuador principal. Forma parte del sistema de control de iluminación RadioRA 3 de Lutron, con integración a botoneras, control remoto y automatización del hogar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Se instala junto con el atenuador principal RadioRA 3 Sunnata para controlar la carga desde varios puntosPermite configuraciones de 3 vías o más, con hasta 4 atenuadores auxiliares por circuitoNo controla la carga por sí mismo: envía la señal al atenuador principal por cableadoSoporta hasta 8.3 A en el circuito de control, a 120 V~ 50/60 HzSe instala del lado de línea del circuito; el atenuador principal Sunnata va del lado de la cargaRequiere identificar el conductor común entre los dispositivos existentes al cablearComparte placas de pared Claro/Satin Colors de Lutron, vendidas por separado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN120 V~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE8.3 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>FUNCIÓNAtenuador auxiliar; no controla la carga directamente</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>UBICACIONES3 vías o más; hasta 4 auxiliares por circuito</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CABLEADOConvencional de 3 y 4 vías</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SE USA CONAtenuador principal RRST-PRO-N (Sunnata)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ACABADOBlanco</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>USOInterior, 0 °C a 40 °C</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Se instala junto con el atenuador principal RadioRA 3 Sunnata para controlar la carga desde varios puntos
Característica 2	Permite configuraciones de 3 vías o más, con hasta 4 atenuadores auxiliares por circuito
Característica 3	No controla la carga por sí mismo: envía la señal al atenuador principal por cableado
Característica 4	Soporta hasta 8.3 A en el circuito de control, a 120 V~ 50/60 Hz
Característica 5	Se instala del lado de línea del circuito; el atenuador principal Sunnata va del lado de la carga
Característica 6	Requiere identificar el conductor común entre los dispositivos existentes al cablear
Característica 7	Comparte placas de pared Claro/Satin Colors de Lutron, vendidas por separado