



Atenuador de Clavija Inteligente / Dual Receptáculo / LED/CFL 100 W / Incandescente/Halógeno 300 W / 120 V / Alcance 9 m (29.5 ft)

SKU: PD3PCLWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$1,175.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Atenuador de clavija del sistema Caseta Wireless que agrega control inteligente a lámparas de mesa y de pie sin modificar la instalación eléctrica: simplemente se conecta a un tomacorriente estándar de 120 V. Su doble receptáculo permite atenuar una o dos lámparas en conjunto, compatibles con focos LED y CFL atenuables, incandescentes o halógenos. Mediante tecnología RF Clear Connect, se controla con controles remotos Pico, sensores radio Powr Savr o vía aplicación móvil mediante un hub Caseta. Ofrece alcance de 9 m (29.5 ft) a través de muros, admite hasta 10 transmisores asociados por atenuador e incluye memoria ante fallas de energía que recupera el nivel de luz previo al restablecerse. Los botones locales de encendido, apagado y subir/bajar intensidad, complementados con LED indicador, permiten operación manual directa.

Desempeño

- Tipo: Atenuador de clavija inteligente
- Carga máxima LED/CFL: 100 W
- Carga máxima incandescente/halógeno: 300 W
- Voltaje: 120 V
- Alcance RF: 9 m (29.5 ft) a través de muros
- Transmisores asociados: hasta 10 por atenuador
- Memoria ante fallas de energía: recupera nivel de luz previo
- Modo convertible: atenuador o apagador para cargas no atenuables
- Tecnología: RF Clear Connect

Físicas y Eléctricas

- Conexión: tomacorriente estándar de 120 V
- Receptáculos: doble para una o dos lámparas
- Botones locales: encendido, apagado, subir/bajar intensidad
- Indicador: LED integrado
- Aplicación: lámparas de mesa y de pie

Contenido del Paquete

- Atenuador de clavija inteligente Caseta Wireless

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control inalámbrico sin modificar instalación eléctrica existente
Característica 2	Doble receptáculo para atenuar una o dos lámparas simultáneamente
Característica 3	Conversión a modo apagador para cargas no atenuables
Característica 4	Hasta 10 transmisores asociados por atenuador con memoria ante fallas
Característica 5	Control remoto Pico, sensores Powr Savr o vía aplicación con hub
Característica 6	Botones locales con LED indicador para ajuste directo de intensidad