



Atenuador de pared Caseta Wireless de 120 V para 150 W LED/CFL o 600 W incandescente/halógeno, sin cable neutro, compatible con controles Pico y sensores inalámbricos

SKU: PD6WCLWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,330.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El atenuador de pared Caseta Wireless controla la intensidad de la iluminación de forma local e inalámbrica. Se instala en una caja estándar de 1 gang con solo dos cables, sin necesidad de neutro, lo que lo hace ideal para remodelaciones. Maneja focos LED y CFL atenuables de hasta 150 W, así como incandescentes y halógenos de hasta 600 W a 120 V. Mediante la tecnología Clear Connect RF se asocia con controles remotos Pico y sensores de ocupación Radio Powr Savr para agregar puntos de control sin cableado adicional.

Características principales

- Atenúa focos LED y CFL regulables de hasta 150 W, e incandescentes y halógenos de hasta 600 W
- Instalación con dos cables, sin neutro: ideal para remodelaciones y construcciones nuevas
- Se asocia con hasta 10 controles Pico y sensores de ocupación Radio Powr Savr
- Memoria ante fallas de energía: regresa al nivel previo al restablecerse la alimentación
- Interruptor de servicio frontal FASS para cambiar lámparas con seguridad
- Certificado cULus, NOM, FCC, IC y COFETEL
- Requiere caja de 1 gang; la placa de pared Claro se vende por separado

Especificaciones técnicas

Atenúa focos LED y CFL regulables de hasta 150 W, e incandescentes y halógenos de hasta 600 W
Instalación con dos cables, sin neutro: ideal para remodelaciones y construcciones nuevas
Se asocia con hasta 10 controles Pico y sensores de ocupación Radio Powr Savr
Memoria ante fallas de energía: regresa al nivel previo al restablecerse la alimentación
Interruptor de servicio frontal FASS para cambiar lámparas con seguridad
Certificado cULus, NOM, FCC, IC y COFETEL
Requiere caja de 1 gang; la placa de pared Claro se vende por separado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenúa focos LED y CFL regulables de hasta 150 W, e incandescentes y halógenos de hasta 600 W
Característica 2	Instalación con dos cables, sin neutro: ideal para remodelaciones y construcciones nuevas
Característica 3	Se asocia con hasta 10 controles Pico y sensores de ocupación Radio Powr Savr
Característica 4	Memoria ante fallas de energía: regresa al nivel previo al restablecerse la alimentación
Característica 5	Interruptor de servicio frontal FASS para cambiar lámparas con seguridad
Característica 6	Certificado cULus, NOM, FCC, IC y COFETEL
Característica 7	Requiere caja de 1 gang; la placa de pared Claro se vende por separado