



Atenuador de pared inalámbrico Caseta Wireless para 120 V que no requiere cable neutro, controla 150 W LED/CFL o 600 W incandescente/halógeno, compatible con control Pico

SKU: PD6WCLBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,325.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Atenuador de pared inalámbrico de la familia Caseta Wireless en color negro, para regular la intensidad de la iluminación desde el propio dispositivo o a distancia con un control Pico. Funciona con focos LED y CFL regulables, así como con lámparas incandescentes y halógenas. Su cableado de dos hilos no requiere cable neutro, por lo que resulta ideal para remodelaciones y para sustituir apagadores existentes. Utiliza la tecnología de radiofrecuencia Clear Connect patentada por Lutron y acepta hasta 10 dispositivos transmisores, incluidos controles Pico y sensores de ocupación Radio Powr Savr. Requiere caja de 1 gang; la placa de pared Claro se vende por separado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Instalación de dos hilos sin cable neutro, ideal para remodelaciones y cableado existenteAtenúa LED y CFL regulables hasta 150 W, e incandescentes y halógenos hasta 600 WTecnología de radiofrecuencia Clear Connect patentada por Lutron: la señal atraviesa muros y pisosAcepta hasta 10 dispositivos transmisores, como controles Pico y sensores Radio Powr SavrAlcance de 18 m con línea de vista o 9 m a través de murosMemoria ante fallas de energía: recupera el nivel de luz previo al restablecerse el suministroInterruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación120 V~, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga LED / CFLHasta 150 W (focos regulables)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga incandescente / halógenoHasta 600 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RadiofrecuenciaClear Connect; 18 m línea de vista, 9 m entre muros</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dispositivos asociadosHasta 10 (controles Pico y sensores Radio Powr Savr)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente de operación0 a 40 °C, 0 a 90% HR sin condensación; interiores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionescULus, NOM, FCC, Industry Canada, COFETEL</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/51QLiZEkKs' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación de dos hilos sin cable neutro, ideal para remodelaciones y cableado existente
Característica 2	Atenúa LED y CFL regulables hasta 150 W, e incandescentes y halógenos hasta 600 W
Característica 3	Tecnología de radiofrecuencia Clear Connect patentada por Lutron: la señal atraviesa muros y pisos
Característica 4	Acepta hasta 10 dispositivos transmisores, como controles Pico y sensores Radio Powr Savr
Característica 5	Alcance de 18 m con línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 6	Memoria ante fallas de energía: recupera el nivel de luz previo al restablecerse el suministro
Característica 7	Interruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridad