



Atenuador de pared inteligente Caseta Wireless PRO de 120 V, 250 W LED / 1000 W incandescente-halógeno, neutro opcional, compatible con controles Pico y Smart Bridge

SKU: PD10NXD Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$2,095.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El atenuador de pared Caseta Wireless In-Wall Dimmer PRO de Lutron regula la intensidad de iluminación LED, CFL, incandescente, halógena y MLV en instalaciones de 120 V. Sustituye al apagador convencional y, mediante la tecnología de radiofrecuencia Clear Connect, se enlaza con controles Pico para agregar puntos de control sin cablear. Al integrarlo con un Smart Bridge o Smart Bridge PRO se programa desde la app Lutron con escenas, horarios y control desde fuera de casa. Su diseño de neutro opcional lo hace ideal para remodelaciones con cajas de 2 hilos, y con el neutro conectado mejora el desempeño con LED. Se usa en hogares, oficinas y proyectos de automatización residencial.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Atenua LED y CFL regulables hasta 250 W, incandescente y halógeno hasta 1000 W y MLV hasta 1000 VANeutro opcional: opera a 2 hilos; conectar el neutro mejora el desempeño con LED y es obligatorio para MLVSeñal Clear Connect RF que atraviesa muros y pisos: alcance de 9 m entre paredes y 18 m en línea de vistaCon Smart Bridge o Smart Bridge PRO se controla desde la app Lutron con escenas y horariosAdmite hasta 10 controles Pico directos sin Smart Bridge para control multiubicación o de 3 víasInterruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridadCertificado cULus, NOM, FCC e IFETEL; usa placas Claro que se venden por separado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación120 V~, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga LED/CFL regulableHasta 250 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga incandescente/halógenaHasta 1000 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga MLVHasta 1000 VA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cable neutroOpcional (requerido para cargas MLV)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance RF9 m a través de muros / 18 m en línea de vista</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación0 a 40 °C, uso interior</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionescULus, NOM, FCC, Industry Canada, IFETEL</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/51QLiZEKks' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/sXn5ZhPtPY' allowfullscreen></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenúa LED y CFL regulables hasta 250 W, incandescente y halógeno hasta 1000 W y MLV hasta 1000 VA
Característica 2	Neutro opcional: opera a 2 hilos; conectar el neutro mejora el desempeño con LED y es obligatorio para MLV
Característica 3	Señal Clear Connect RF que atraviesa muros y pisos: alcance de 9 m entre paredes y 18 m en línea de vista
Característica 4	Con Smart Bridge o Smart Bridge PRO se controla desde la app Lutron con escenas y horarios
Característica 5	Admite hasta 10 controles Pico directos sin Smart Bridge para control multiubicación o de 3 vías
Característica 6	Interruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridad
Característica 7	Certificado cULus, NOM, FCC e IFETEL; usa placas Claro que se venden por separado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 14:07