



Atenuador de pared inteligente Caseta Wireless PRO de 120 V para 250 W LED/CFL, 1000 W incandescente/halógeno o 1000 VA MLV, neutro opcional, control con Pico y Smart Bridge, negro

SKU: PD10NXDBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$2,142.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El In-Wall Dimmer PRO de Caseta Wireless es un atenuador de pared de 120 V que controla múltiples tipos de carga de iluminación, de forma directa o remota. Maneja LED y CFL regulables hasta 250 W, lámparas incandescentes y halógenas hasta 1000 W y cargas MLV hasta 1000 VA, con cable neutro opcional que mejora el desempeño con LED. Mediante la tecnología Clear Connect RF de Lutron se enlaza con hasta 10 controles Pico para agregar puntos de control sin cablear, ideal en aplicaciones de escalera o de 3 vías. Al integrarlo con el Smart Bridge se controla desde la app Lutron con escenas, horarios y acceso desde cualquier lugar, en sistemas de hasta 50 dispositivos. Es una excelente opción de retrofit para casas y departamentos donde no se desea abrir muros.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Atenúa LED y CFL regulables hasta 250 W, incandescentes y halógenos hasta 1000 W y MLV hasta 1000 VANeutro opcional: opera a dos hilos; con neutro mejora el desempeño con LED (obligatorio para MLV y drivers)Se enlaza directamente con hasta 10 controles Pico sin necesidad de puenteCon el Smart Bridge se programa desde la app Lutron con escenas, horarios y control remotoClear Connect RF: alcance de 18 m en línea de vista o 9 m a través de murosInterruptor de servicio frontal FASS que corta la corriente para cambiar lámparas con seguridadCompatible con drivers Hi-lume A-Series LTE e interfaces PHPM y GRX-TVI; placa de pared se vende aparte<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación120 V ~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga LED/CFLHasta 250 W (focos regulables compatibles)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga incandescente/halógenoHasta 1000 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga MLVHasta 1000 VA (requiere neutro)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ComunicaciónClear Connect RF; 18 m línea de vista, 9 m a través de muros</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad del sistemaHasta 10 controles Pico directos; hasta 50 dispositivos con Smart Bridge</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajeCaja de pared estándar de EUA de 1 espacio, 57 mm de profundidad mínima</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionescULus, NOM, FCC, IC, IFT</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Vídeos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/51QLiZEKks' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/sXn5ZhPtP0Y' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenúa LED y CFL regulables hasta 250 W, incandescentes y halógenos hasta 1000 W y MLV hasta 1000 VA
Característica 2	Neutro opcional: opera a dos hilos; con neutro mejora el desempeño con LED (obligatorio para MLV y drivers)
Característica 3	Se enlaza directamente con hasta 10 controles Pico sin necesidad de puente
Característica 4	Con el Smart Bridge se programa desde la app Lutron con escenas, horarios y control remoto
Característica 5	Clear Connect RF: alcance de 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 6	Interruptor de servicio frontal FASS que corta la corriente para cambiar lámparas con seguridad
Característica 7	Compatible con drivers Hi-lume A-Series LTE e interfaces PHPM y GRX-TVI; placa de pared se vende aparte