



Atenuador de pared Maestro RF PRO de 120 V, 250 W en LED o 500 W incandescente, fase seleccionable y neutro opcional, para RadioRA 2, RA2 Select y RadioRA 3

SKU: RRDPROWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,759.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Atenuador de pared Maestro RF PRO de Lutron para los sistemas de control de iluminación RadioRA 2, RA2 Select y RadioRA 3. Su circuito de fase seleccionable atenúa cargas LED y LFCA de hasta 250 W, incandescentes, halógenas y de transformador electrónico (BVE) de hasta 500 W/VA, y transformadores magnéticos (BVM) de hasta 400 VA, incluyendo balastos Mark 10 y controladores Hi-Lume de LTE. El cable neutro es opcional: al conectarlo se habilita RTISS, que compensa en tiempo real las variaciones del voltaje de línea entrante. Incorpora desvanecimiento hasta encendido y apagado, encendido rápido al máximo nivel, interruptor de servicio frontal FASS para reemplazo seguro de lámparas y memoria que regresa el control a su estado previo tras una falla de energía. Se instala en una caja de pared estándar de EE. UU. y utiliza carátulas Designer Claro o Satin Colors, que se venden por separado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Fase seleccionable: LED, LFCA, incandescente, halógeno, BVM, BVE, balastos Mark 10 y Hi-Lume de LTECapacidad de 250 W en LED/LFCA, 500 W/VA en incandescente/halógeno/BVE o 400 VA en BVMNeutro opcional: al conectarlo activa RTISS para compensar variaciones del voltaje de líneaComunicación RF de 431.0 a 437.0 MHz; ubicar a un máximo de 9 m (30 ft) de un repetidorInterruptor de servicio frontal (FASS) para reemplazar lámparas con seguridadMemoria ante fallas de energía: regresa a su estado previo al restablecerse el suministroUsa carátulas Designer Claro o Satin Colors de Lutron, se venden por separado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje120 V~, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga máxima250 W LED/LFCA; 500 W/VA incandescente/halógeno/BVE; 400 VA BVM</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ComunicaciónRadiofrecuencia (RF), 431.0 a 437.0 MHz; hasta 9 m (30 ft) de un repetidor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo típico0.6 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente0 °C a 40 °C, 0 a 90% de humedad sin condensación, uso en interiores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajeCaja de pared estándar de EE. UU.; profundidad mínima 57 mm (recomendada 89 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionescUL, NOM, FCC, IC, COFETEL, ANATEL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ColorBlanco (WH)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fase seleccionable: LED, LFCA, incandescente, halógeno, BVM, BVE, balastos Mark 10 y Hi-Lume de LTE
Característica 2	Capacidad de 250 W en LED/LFCA, 500 W/VA en incandescente/halógeno/BVE o 400 VA en BVM
Característica 3	Neutro opcional; al conectarlo activa RTISS para compensar variaciones del voltaje de línea
Característica 4	Comunicación RF de 431.0 a 437.0 MHz; ubicar a un máximo de 9 m (30 ft) de un repetidor
Característica 5	Interruptor de servicio frontal (FASS) para reemplazar lámparas con seguridad
Característica 6	Memoria ante fallas de energía: regresa a su estado previo al restablecerse el suministro
Característica 7	Usa carátulas Designer Claro o Satin Colors de Lutron, se venden por separado