

# Atenuador de Pared Táctil / LED+ 250 W / 3 Vías / Neutro Requerido / RadioRA 3 / Taupe

SKU: RRSTPRONTP  Marca: LUTRON ELECTRONICS  Categoría: Lutron RadioRa3

Garantía: 3 años

**$4,011.78**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

El atenuador de pared táctil RadioRA 3 Sunnata PRO está diseñado para control de iluminación residencial con atenuación suave y silenciosa sobre cargas LED, CFL, incandescentes e halógenas. Incorpora tecnología LED+ que mejora la compatibilidad con focos de alta eficacia, eliminando parpadeos y garantizando transiciones de intensidad estables. La interfaz táctil integra una barra de luz LED que proporciona retroalimentación visual inmediata del nivel de atenuación seleccionado. Requiere conexión de cable neutro para su operación y puede funcionar de forma autónoma o integrarse al ecosistema RadioRA 3 mediante enlazado con controles Pico o conexión al hub RR-PROC3-KIT, permitiendo la gestión de escenas, automatización y control remoto desde aplicación móvil. Admite configuraciones de tres vías mediante interruptor auxiliar, facilitando el control de una misma carga desde múltiples ubicaciones. El acabado taupe es fijo de fábrica, asegurando consistencia estética sin necesidad de personalización en campo.

Desempeño
Tecnología de atenuación: LED+
Carga máxima LED/CFL: 250 W
Carga máxima incandescente/halógeno: 500 W
Compatibilidad: Focos LED de alta eficacia, CFL, incandescentes, halógenos
Control multi-ubicación: Compatible con interruptor auxiliar para 3 vías
Integración sistema: RadioRA 3 (hub RR-PROC3-KIT) y controles Pico

Físicas y Eléctricas
Interfaz: Táctil con barra de luz LED integrada
Requerimiento eléctrico: Cable neutro obligatorio
Modo de operación: Independiente o enlazado
Acabado: Taupe fijo de fábrica, no colorizable en campo

Contenido del Paquete
Atenuador de pared táctil RadioRA 3 Sunnata PRO

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Atenuación LED+ optimizada para focos de alta eficacia sin parpadeo** |
| Característica 2 | **Control de hasta 250 W LED/CFL o 500 W incandescente/halógeno** |
| Característica 3 | **Barra de luz LED integrada que indica nivel de atenuación en tiempo real** |
| Característica 4 | **Operación independiente o enlazada a controles Pico y hub RadioRA 3** |
| Característica 5 | **Compatibilidad con interruptor auxiliar para control multi-ubicación** |
| Característica 6 | **Acabado taupe fijo de fábrica para estética uniforme sin variación de campo** |